 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 1 of 12

DP-DPAP-00-29b - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv projekta – Naziv investicije: REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG STAMBENOG OBJEKTA (PR+1) U KOMPLEMENTARNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT – KUCA ZA IZNAJMLIVANJE TURISTIMA SA BAROM U PRIZEMLJU

Datum poziva: 02.08.2023

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/21-12083/17 OD 19.06.2023

Poštovani dobavljači,

- Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove:
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG STAMBENOG OBJEKTA (PR+1) U
KOMPLEMENTARNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT – KUCA ZA IZNAJMLIVANJE
TURISTIMA SA BAROM U PRIZEMLJU, (Demontazni zemljani radovi – uklanjanje postojeće
drvene međuspratne konstrukcije, Zidarski i malterski radovi, betonski i armirano betonski radovi,
zanatski radovi- keramickarski, kamenorezacki, parketarski, molersko farbarski, izolaterski radovi.
 (Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene radove 27.952,21 € (ovo je iznos bez PDV-a).

- Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom **NE OTVARAJ** – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Aleksandar Lekić (naziv projekta) REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG STAMBENOG OBJEKTA (PR+1) U KOMPLEMENTARNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT – KUCA ZA IZNAJMLIVANJE TURISTIMA SA BAROM U PRIZEMLJU, na adresu:


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101

81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.2		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 12

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.
4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.
5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:
 - a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
 - b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
 - c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.
7. Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za podnošenje ponuda.
8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR. Ponuda treba da uključi sve carine, lokalne poreze i druge dažbine koje ugovarač plaća u skladu sa lokalnim zakonima.
9. Dobavljač će ugovor dodijeliti ponuđaču čija je ponuda utvrđena kao validna za ovaj poziv za ponudu, koji je ponudio najnižu procjenu cijene i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 3 of 12

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 17.08.2023 do 12 h. (datum i vrijeme)

Lepić Aleksandar
Potpis

M.P

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA					
ZA					
KOMPLEMENTARNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT					
- KUĆA ZA IZDAVANJE TURISTIMA SA BAROM U PRIZEMLJU -					
Pr+1					
<u>A-GRAĐEVINSKI RADOVI</u>					
<u>I-DEMONTAŽNI I ZEMLJANI RADOVI</u>					
1. Uklanjanje postojeće drvene međuspratne konstrukcije i ostalih pregradnih zidova.	1	1250	X		0.0
2. Utovar šuta u kamione za transport.	1	360	X		0.0
3. Prevoz iskopane zemlje kamionom i odvoz materijala na predviđenu deponiju na daljinu od 2 km.	m3	53	X		0.0
4. Planiranje sa tačnošću +3.0 cm sa prosečnim otkopom 0.05 m3/m2 i odvozom suvišne zemlje sa 50 m.a u zemljištu III kategorije.	m2	200	X		0.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 4 of 12

SVEGA ZEMLJANI RADOVI :					0.0
II-ZIDARSKI RADOVI					
OPIS: Opeka i giter blok upotrebljeni za zidanje moraju biti odgovarajućeg kvaliteta, marke, dobro pečeni bez prisustva kreča i šalitre. Pijesak mora biti čist i bez organskih primjesa. Gašeni kreč mora propisno odležati prije upotrebe a hidratirani prije upotrebe pravilno pogasiti. Zidanje se mora vršiti čisto u horizontalnom redu bez upotrebe parčadi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezivanjem. Zidne površine moraju biti vertikalne. Spojnice ne smiju biti šire od 10 mm i moraju se dobro ispuniti malterom. Obračun je u svemu prema prosječnim normama u građevinarstvu.					
1. Zidanje zidova opekarskim giter blokom dimenzija 19x19x25 cm. Debljina zida je 19 cm. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun od m3.	m3	12.36	X		0.0
2. Zidanje zidova opekarskim giter blokom dimenzija 12x19x25 cm. Debljina zida je 19 cm. U cijenu ulazi i pomoćna skela. Obračun od m3.	m3	6.25	X		0.0
	m2		X		0.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 5 of 12

3. Malterisanje tavanica , produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekrom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim pijeskom, bez primjesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i pregorijevanja. Obračun po m ² .	m2	63.63	X		0.0
SVEGA ZIDARSKI RADOVI:					0.0
	47				
III-BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI					
OPIS: Svi betonski i armiranobetonski radovi se moraju izvesti prema važećim propisima za beton i arm. beton, nacrtima, detaljima i statičkom proračunu, solidno i stručno sa kvalifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom. Naročito obratiti pažnju da se elementi izrade u potrebnim dimenzijama i visinski uklope prema projektu. Izrada i ugrađivanje betona vrši se mašinskim putem. Pozicijom je obuhvaćeno: betoniranje, izrada oplata sa podupiračima i njega betona u različitim vremenskim uslovima kao i ostavljanje šliceva za vodovod i kanalizaciju, elektriku i dr.					
A - BETONSKI RADOVI					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 6 of 12

1. Betoniranje trotoara betonim oko objekta d=15 cm ,širine 1,50 m betonom marke MB 25 sa davanjem fuga na svakih 1m širine. Pad dati 2%.Obračun po m2.	m2	78	X		0.0
2. Izrada spoljnjeg ulaznog stepenika od nabijenog betona MB 25. U cenu ulazi i oplata." Obračun od m3.	m3	0.36	X		0.0
3. Izrada cementne košuljice debljine 4,5 i 6 cm, (zavisno od prostorija) kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrstne.". Obračun po m2 izrađene cementne košuljice.	m2	66	X		0.0
SVEGA BETONSKI RADOVI :					0.0
B - ARMIRANO-BETONSKI RADOVI					
1. Betoniranje armirano betonske temeljne konstrukcije (trakasti temelji) sa unutrašnje strane objekta. Obračun od m3.	m3	5.83	X		0.0
2. Betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža i stubova betonom marke MB 30 u potrebnoj oplati koja ulazi u cenu izrade.Presek stubova je dat u statickom proračunu.Obračun od m3.	m3	1.78	X		0.0
3. Betoniranje arm.bet. serklaža,serklažnih greda,podvlaka nadvratnika i nadprozornika betonom marke MB25 u običnoj oplati koja ulazi u cenu izrade.Obračun od m3.	m3	5.23	X		0.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 7 of 12

4. Izrada međuspratne pune ploče, debljine 15 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela." Obračun po m2.	m2	102.25	X		0.0
SVEGA ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:					0.0
IV - ARMIRAČKI RADOVI					
1.Nabavka, sječenje, savijanje i montaža RA 400/500 armature i mreže sa čišćenjem armature od rđe, u svemu prema detaljima. Obračun po teoretskim težinama datim u pregledu armature.	kg	2835	X		0.0
SVEGA ARMIRAČKI RADOVI :					0.0
1. Hidroizolacija podova u kupatilima i sanitarnim čvorovima. Varena dva sloja hidroizolacionih podloga I bitumenske mase Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - Hladan premaz bitulitom "A" - Hidroizolaciona traka varena za podlogu - Hidroizaolaciona traka , varena za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Bitumenska masa armirana staklenom mrežicom oko prodora - Bitumenska masa, hladna pasta 2-2,5 kg/m ² - Dva sloja polietilenske folije.Obračun od m2.	m2	4.05	X		0.0
2. Ugradnja podnog stiropora na ploči ispod prizemlja d=5cm. Obračun od m2.	m2	66.5	X		0.0



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 8 of 12

SVEGA IZOLATORSKI RADOVI :					
	47				0.0
B - ZANATSKI RADOVI					
IX - KERAMIČARSKI RADOVI					
OPIS: Svi keramičarski radovi imaju se izvesti keramičkim pločicama u boji koja je u pozicijama predviđena. Površinu zida koji se oblaže pločicama poprskati rijetkim cementnim malterom, a zatim izvršiti oblaganje zidova pločicama u cem. malteru 1:2. Po završenom oblaganju cijelu površinu premazati bijelim cementom. Oblaganje zidova i stubova vršiti "fuga na fugu" ili na vezu kako je to predviđeno opisom radova. Popločavanje izvršiti preko oprane betonske podloge u cem. malteru. Malter razastreti u površini koliko se može sa jednog mjesta dohvatiti i izvršiti polaganje podnih pločica, tako da pločice budu postavljene horizontalno. Po završenom polaganju cijeli pod oprati a posle 24 časa zaliti cementnim mlekom i očistiti. Obračun po m2.					
1. Postavljanje zidnih keramičkih pločica, u sanitarnim čvorovima, kuhinji i ostavi, dimenzija 20x20 cm, na lijepak. Pločice I klase, domaće ili strane proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica."Obračun po m2.	m2	16.83	X		0.0



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 9 of 12

2. Postavljanje podnih keramičkih pločica, u sanitarnim čvorovima i kuhinjama dimenzija 20x20 cm, u cementnom malteru. Pločice I klase postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2.	m2	4.05	X		0.0
SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI :					0.0
X - KAMENOREZAČKI RADOVI					
OPIS:					
1. Nabavka kamena, mašinska obrada i oblaganje prizemlja. . Vrsta i boja kamena po izboru projektanta. Obrada ploča po projektu i detaljima. Ploče postaviti u cementnom malteru, fugovati, očistiti spojnice i kamen. Obračun po m2	m2	10	X		0.0
SVEGA KAMENOREZAČKI RADOVI :					0.0
XI - PARKETARSKI RADOVI					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 10 of 12

1. Nabavka, postavljanje, struganje i lakiranje hrastovog parketa preko betonske podloge. Postaviti parket I klase, debljine 24 mm, u slogu po izboru projektanta, a preko prethodno očišćene podloge. Preko neravne podloge nanijeti sloj ljepila za lijepljenje podnih obloga, što tanje. Parket postaviti lijepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lijepkom, na hladno. Lepak nanijeti po cijeloj površini podloge. Sve dodirne spojnice daščica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdjelnice. Pored zidova postaviti hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. Parket strugati mašinskim putem sa tri vrste papira, od kojih je poslednji finoće najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti da ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova. Obrusiti sve lajsne. Parket lakirati tri puta. Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put. Posle 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Potpuno osušeni drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom. Obračun po m2	m2	46.06	X		0.00
SVEGA PARKETARSKI RADOVI :					0.0
XII - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 11 of 12

OPIS: Rad mora biti savjesno i prvoklasno izveden sa upotrebom prvoklasnog materijala. Na obojenim površinama ne smeju se poznavati tragovi četke niti smije biti mrlja, a tonovi moraju biti potpuno ujednačeni. Obojene površine ne smiju se ljutiti niti otirati. Krećenje na novom zidu izvesti na sledeći način: okrečiti prvi put krečnim mlekom šljajfovati i okrečene površine gipsirati ripe i pukotine, okrečiti drugi put i prskati aparatom dva ili više puta do potpune jasnoće. Bojenje stolarije izvršiti sa svim predradnjama. Bojenje gvozdениh vrata, prozora i ograda i drugih predmeta od gvožđa ima se izvršiti po predhodnom čišćenju svih površina od rđe sa miniziranjem. Način obračunavanja prema građevinskoj normi za te radove.					
1. Posno bojenje zidova i plafona sa gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Sve rupe oko prozora i vrata kao i špaletne obraditi, išmirglati i ofarbati. Obračun po m2.	m2	138	X		0.0
SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:					0.0
XIV - RAZNI RADOVI					
1. Čišćenje završenih prostorija sa iznošenjem otpadaka na 20 m van građevine. Obračun po m2	m2	184.6	X		0.0
SVEGA RAZNI RADOVI :					0.0
REKAPITULACIJA					
A - GRAĐEVINSKI RADOVI					
1. ZEMLJANI RADOVI	Eura				0.0



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.2

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-DPAP-
00-29a

Strana 12 of 12

2. ZIDARSKI RADOVI	Eura				0.0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	Eura				0.0
4. ARMIRAČKI RADOVI	Eura				0.0
5. IZOLATORSKI RADOVI	Eura				0.0
SVEGA GRAĐEVINSKI RADOVI EURA:					0.0
<u>B - ZANATSKI RADOVI</u>					
6. KERAMIČARSKI RADOVI	Eura				0.0
7. KAMENOREZACKI RADOVI	Eura				0.0
8. PARKETARSKI RADOVI	Eura				0.0
9. MOLERSKO -FARBARSKI RADOVI	Eura				0.0
10. RAZNI RADOVI	Eura				0.0
SVEGA ZANATSKI RADOVI EURA. :					0.0
SVEGA GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI EURA. :					0.0
PDV EURA. :					0.0
U K U P N O: EURA					0.00