

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 14

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Nikola Vlaović

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 7, podmjera 7.1, Prvi Javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije: Rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta i izgradnja bungalova

Datum poziva: 22.10.2025.godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-5884/21 od 10.03.2025.godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji stambenog objekta u mjestu Štitarica, Opština Mojkovac.

Detaljan opis jediničnih količina za sve faze nalazi se u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog poziva za dostavljanje ponuda.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove_
26.249,27 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Nikola

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 14

Vlaović (naziv projekta) Rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta i izgradnja bungalova ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 14

- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 06.11.2025.godine (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 06.11.2025.godine (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Nikola Vlaović

Broj telefona: 069/376-396

Fax: _____

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 14

E-mail: nikolavlaovic@yahoo.com



Potpis
M.P

PRILOG 1

GRAĐEVINSKI RADOVI – REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA

I	DEMONTAŽA I RUŠENJE				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina		
1	Pažljiva demontaža prozora površine do 2m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora.	kom.	4,00		
2	Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata.	kom.	2,00		
3	Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju.	m2	46,40		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 14

4	Skidanje broskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 15km. Šut prikupiti i iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m2	16,70		
5	Demontaža unutrašnjeg zida od opeke. Šut prikupiti iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova.	m2	6,60		
7	Demontaža dijela spoljašnjeg zida od opeke. Šut prikupiti iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova.	m2	1,00		
8	Skidanje drvene krovne konstrukcije. Pažljivo ukloniti sve elemente krovne konstrukcije (rogovi, slemenjače, rožnjače, grebenjače, daske, letve...) na bezbjedan način. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 stvarne površine krova.	m2	36,00		
	DEMONTAŽA I RUŠENJE				
II	ZEMLJANI RADOVI				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 6 of 14

1	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije, zajedno sa humusom, za temeljnu konstrukciju. Iskop vršiti po projektu, sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5cm. Za obračun količina iskopanog materijala priznaju se dimenzije osnove temelja uvećane za po 0.60m sa svake strane, te u cijenu po m ³ iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje između temelja. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.	m ³	36,54		
2	Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20cm ispod podova, rampi i temelja. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobiti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m ³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja	m ³	3,14		
3	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m ³ materijala u samoniklom stanju.	m ³	15,70		
	ZEMLJANI RADOVI				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 14

III	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina		
1	Izrada temeljne konstrukcije (temeljnih traka), betonom C25/30, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, tipa Plastocrete N ili sl, u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove, zidove i soklu dimenzija 60x40cm. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Cijenom obuhvatiti i ugradnju aditiva za vodonepropusnost. Obračun po m3	m3	5,16		
2	Izrada armirano betonskog cokli C25/30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona.	m3	1,85		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 14

3	Izrada armirano-betonske ležeće ploče d=14cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona C25/30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima stubova. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	7,30		
4	Izrada armiranobetonskih vertikalnih stubova različitog presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona C25/30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	1,30		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 14

5	Izrada armiranobetonskih horizontalnih greda različitog presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona C25/30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	1,10		
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI				
IV	ARMIRACKI RADOVI				
1	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrtu.	kg	829,10		
	ARMIRACKI RADOVI				
V	ZIDARSKI RADOVI				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina		
1	Zidanje Giter blok zida , debljine zida d=20cm u produženom malteru 1:2:6 .Oko zidarskih otvora uraditi armirano betonske vertikale nadvoj. Obračun po m2 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora.	m2	12,22		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 10 of 14

2	Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije podne ploče 2+1 (od dva vruca premaza bituminom I jednim slojem ter hartije).Obračun po m2.	m2	75,50		
3	Izrada cementnih košuljica u sastavu plivajućih podova kao podloge za završnu obradu poda. Cijenom obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklapom 5cm (1,08 m2/m2). Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine. Debljina estriha je 4.5cm - 5.0cm u zavisnosti od vrste poda. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	m2	52,00		
4	IZidanje dimnjaka punom fasadnom opekrom prve klase u produženom malteru razmere 1:1:6.Za zidanje koristiti cijele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine, uvučene do 2 cm. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku presjeka koji odgovara dimenzijama fuga. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dodje do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmjere 1:2, po uputstvu projektanta. Ucijenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obračun po m3 dimnjaka.	m3	1,50		
	NAPOMENA: Postojeći zidovi se zadržavaju, i oni ne ulaze u predmjer i predračun zidarskih radova. Štemovanje AB stubova . Greda i ploče u postojeće kamene zidove uključeno je u obračun betonskih i armirano betonskih radova.				
	ZIDARSKI RADOVI				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 14

VI	POKRIVAČKI RADOVI				
Red.broj	Opis poz.	Jed.m.	Kolicina		
1	Nabavka i ugradnja krovnog pokrivača-crijepa .Boja po izboru projektanta. Obračun po m2 stvarne površine krova.	m2	69,10		
	Nabavka i ugradnja drvene građe za izgradnju krovne konstrukcije. U cijenu je uračunata nabavka rogova, vjenčanica, letvi i ostale drvene građe za krovnu konstrukciju. Obračun po m3 građe.	m3	4,00		
	Nabavka i ugradnja hidroizolacije krova. Obračun po m2 stvarne površine krova.	m2	69,10		
	POKRIVAČKI RADOVI				
VII	LIMARSKI RADOVI				
1	Izrada i montaža olučnih horizontala i vertikalna od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima.Boja lima po izboru projektanta .Olučne cijevi potrebno je izvesti sa svim potrebnim ankerima i obujmicama, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa sabirnim kazančetom na spoju horizontalnog oluka i vertikalne olučne cijevi, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m1	24,70		
	LIMARSKI RADOVI				
VIII	STOLARSKI RADOVI				
1	Nabavka materijala izrada i ugradnja prozora od PVC višekomornih profila sa termo prekidom, obavezan nulti uzorak, okov visokog kvaliteta,ostakljenje termopan staklo 4+15+4mm u svemu prema šemi.Obrada:plactificirana boja po izboru projektanta.Na sva spoljasnja vrata i prozore predvidjeti škure. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.				
	Dim.120/120cm	kom	2		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 12 of 14

	Dim.60/60cm	kom	1		
2	Nabavka I ugradnja PVC vrata.Vrata su izradjena od kvalitetnog PVC-a sa višekomornim sistemom profila sa termo prekidom, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima,mehanizmom za otvaranje i zatvaranje a sve prema semi iz projekta.				
	UNUTRAŠNJA VRATA				
	Dim.80/210cm	kom	1		
	SPOLJAŠNJA VRATA				
	Dim.150/210cm	kom	1		
	STOLARSKI RADOVI				
IX	BRAVARSKI RADOVI				
1	Izrada i postavljanje drvene ograde na terasi. U cijenu uračunata nabavka i ugradnja. Obračun po m1.	m1	5,40		
	BRAVARSKI RADOVI				
X	KERAMICARSKI RADOVI				
1	Postavljanje podnih keramičkih pločica,na lijepak u kupatilima. Pločice I klase, domaće proizvodnje, lijepiti lijepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 pločica	m2	3,13		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 13 of 14

2	Postavljanje zidnih keramičkih pločica .Pločice I klase lijepiti lijepkom, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cijenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda.	m2	14,70		
	KERAMICARSKI RADOVI				
XI	PARKETARSKI RADOVI				
1	Nabavka i postavljanje slijepog poda od daski debljine d=24mm u prizemlju. Postaviti suve, prave i kvalitetne daske od borovine, optimalne dužine. Daske spojiti na dodir i zakovati. Nakon postavljanja, daske je potrebno izgladiti, i premazati zaštitnim premazom. U cijenu ulazi i nabavka poda. Obračun po m2 pokrivenog poda.	m2	43,27		
	PARKETARSKI RADOVI				
XII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
1	Malterisanje, bojenje i gletovanje malterisanih površina bojom po izboru projektanta.Obračun po m2.	m2	34,00		
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
XIII	FASADERSKI RADOVI				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 14 of 14

1	Izrada DEMIT -termo fasade od ekspandiranog polistirena tvrdopresovanog stiropora d=10cm. Termo ploče su na preklap, a lijepe se na fasadni zid sa odgovarajućim oplemenjenim mineralnim lijepkom ili tipluju odgovarajućim tiplama. Uglove i špaletne zidnih otvora izvoditi sa armiranom mrežom ili sa upotrebom ugaonih profila. Završetak fasade duž sokle izvesti sa armiranim slojem ili sa ugradnjom U profil lajsne prilagođene debljini termo ploče. Obracun po m2.	m2	44,60		
2	Izrada kamene fasade na jugoistočnoj strani objekta na terasi. Podlogu očistiti, oprati i isprskati cementnim mlijekom razmjere 1:!, spravljenim sa oštrim pijeskom, debljine sloja 4-5mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Preko šprica nanijeti i izbrazdati sloj cementnog maltera, grunt, razmjere 1:3 debljine 1,5-3cm, spravljen sa oštrim, prosejanim šljunkom "jedinicom". Kamen fino obraditi i nalijepiti na pripremljenu podlogu. Nakon što se kamen primi za podlogu i stvrdne na zidu, izvršiti završnu površinsku obradu - fugovanje. Sve površine fino izbrusiti šmirdlanjem, prema uputstvu projektanta. Obracun po m2.	m2	33,55		
	FASADERSKI RADOVI				
XIV	UREĐENJE TERENA				
1	Izrada pristupnog kolskog puta i parkinga na predmetnoj parceli. Pristupni put i prostor za parking se utaba do određene zbijenosti i nakon toga se nasipa šljunak odgovarajuće granulaze. Širina kolskog puta iznosi 300cm. Dimenzija jednog parking mjesta iznosi 500x250cm. Na kritičnim mjestima, gdje postoji mogućnost skupljanja i zadržavanja vode, obezbijediti drenažu. Obracun po m2.	m2	76,00		