

235.

Na osnovu člana 67 stav 12 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 34/24), Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijelo je

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM

("Službeni list Crne Gore", br. 020/25 od 05.03.2025)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi za popunjavanje građevinskim otpadom, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada.

Primjena

Član 2

- (1) Ovaj pravilnik primjenjuje se na građevinski otpad svrstan u grupu otpada sa kataloškim brojem 17 iz kataloga otpada.
- (2) Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:
 - zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i uklanjanju objekta koji nije izložen opasnim materijama i ne predstavlja opasni otpad;
 - riječne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama u skladu sa zakonom koji nijesu izloženi opasnim materijama i ne predstavljaju opasni otpad;
 - građevinski otpad, uključujući i zemljane iskope i riječne nanose koji nastaju prilikom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda.
- (3) Zemljani iskop i riječni nanosi iz stava 2 ovog člana, nijesu izloženi opasnim materijama ako:
 - je zapremina iskopa manja od 50.000m³, a prilikom iskopavanja nije primijećena zagađenost uljem, bitumenskim mješavinama, ili drugim otpadom; ili
 - se iz podataka o sastavu ili hemijskom analizom utvrdi da ne sadrže opasne materije.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) proizvođač građevinskog otpada je naručilac građevinskih radova ili lice koje neposredno izvodi građevinske radove (u daljem tekstu: investitor);
- 2) sakupljač građevinskog otpada je privredno društvo ili preduzetnik koji vrši sakupljanje građevinskog otpada;
- 3) prerada građevinskog otpada je priprema građevinskog otpada za ponovnu upotrebu, recikliranje ili energetska preradu zapaljivog neopasnog građevinskog otpada;
- 4) energetska prerada je korišćenje zapaljivog neopasnog građevinskog otpada za proizvodnju toplotne energije spaljivanjem, zajedno sa drugim otpadom i bez njega;
- 5) priprema građevinskog otpada za ponovnu upotrebu je prerada građevinskog otpada u građevinski materijal po postupcima R12 i R13 u skladu sa propisom o klasifikaciji otpada i postupcima njegove obrade;
- 6) postrojenje za preradu građevinskog otpada je ograđen prostor koji je opremljen za preuzimanje, skladištenje, razvrstavanje, miješanje i recikliranje građevinskog otpada kao i za pripremu građevinskog otpada za ponovnu upotrebu ili dalju preradu;
- 7) cement azbestni građevinski otpad je građevinski otpad od cement azbesta koji ima gustinu veću od 1000 kg/m³, sa masnim udjelom azbesta u materijalu od cement azbesta koji nije veći od 50 %.

Postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu

Član 4

- (1) Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.
- (2) Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski radovi.
- (3) Kontejneri iz stava 2 ovog člana treba da budu izrađeni na način kojim se omogućava odvoženje otpada bez pretovara u postrojenje za dalju obradu.
- (4) Investitor treba da obezbijedi da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim otpadom, ako je to tehnički izvodljivo.
- (5) Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu.
- (6) Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada.

Plan upravljanja građevinskim otpadom

Član 5

- (1) Investitor objekta čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2.000 m³ sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom.
- (2) Investitor vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog otpada u skladu sa zakonom.
- (3) Plan upravljanja građevinskim otpadom sadrži i podatke o:
 - načinu izdvajanja opasnog građevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ako je predviđeno uklanjanje objekta;
 - načinu odvojenog sakupljanja građevinskog otpada na gradilištu;
 - načinu obrade građevinskog otpada na gradilištu;
 - procijenjenoj zapremini zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja građevinskih radova na gradilištu i postupanje sa njim; i
 - procijenjenoj zapremini korišćenja zemljanog iskopa na gradilištu koji nije nastao zbog građevinskih radova na gradilištu.

Predaja građevinskog otpada

Član 6

Građevinski otpad investor odnosno izvođač građevinskih radova koji je ovlašćen od strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada.

Prerada i ponovna upotreba građevinskog otpada

Član 7

- (1) Preradu građevinskog otpada investor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u skladu sa zakonom.
- (2) Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovno upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50m³.

Sakupljanje građevinskog otpada

Član 8

Sakupljač građevinskog otpada može da skladišti građevinski otpad najduže godinu dana u postrojenju za preradu građevinskog otpada.

Prerada građevinskog otpada

Član 9

- (1) Prerada građevinskog otpada vrši se u postrojenjima za preradu građevinskog otpada u skladu sa zakonom.
- (2) Postrojenje za preradu građevinskog otpada treba da bude ograđeno ogradom visine najmanje dva metra radi sprečavanja pristupa neovlašćenim licima.

- (3) U postrojenju za preradu građevinskog otpada treba da se preduzimaju mjere sprečavanja emisije prašine, raznošenja sitnog građevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi zaštite životne sredine.
- (4) Postrojenje za preradu građevinskog otpada treba da bude opremljeno opremom za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu.
- (5) U postrojenju za preradu građevinskog otpada treba da se obezbijedi recikliranje više od 70% građevinskog otpada, osim riječnih nanosa i drugih prirodnih materijala koji su svrstani u grupu otpada sa kataloškim brojem 17 05 04.
- (6) Postrojenje za preradu građevinskog otpada treba da obezbijedi dalju preradu ili odstranjivanje ostataka građevinskog otpada koji nastaje prilikom recikliranja u postrojenju za preradu građevinskog otpada.

Postupanje sa cement azbestnim otpadom

Član 10

- (1) Cement azbestni otpad treba da se pakuje u zatvorene kese ili foliju, tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na deponiju.
- (2) Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0.6 milimetara.
- (3) Ako je cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na deponiju pomiješan sa drugim otpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na deponiju vrši se izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno radi zaštite ljudskog zdravlja ili životne sredine.
- (4) Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrši se u pokrivenim vozilima za prevoz tereta, radi sprečavanja emisije azbestnih vlakana.
- (5) Utovar i istovar cement azbestnog otpada treba da se vrši na način da se cement azbestni otpad ne baca ili istresa.
- (6) Ako se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, treba da se odmah ponovo upakuje i preveze na deponiju.
- (7) Cement azbestni otpad odlaze se na deponiju u skladu sa zakonom.

Prestanak važenja

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada ("Službeni list CG", broj 50/12).

Stupanje na snagu

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 05-335/25-264/3

Podgorica, 25. februara 2025. godine

Ministar,

Damjan Ćulafić, s.r.