

1314.

Na osnovu člana 42 stav 2 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Službeni list CG", broj 35/13), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU OZNAČAVANJA I IZGLEDU OZNAKE IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

("Službeni list Crne Gore", br. 065/15 od 20.11.2015)

Predmet

Član 1

Izvori nejonizujućih zračenja označavaju se na način utvrđen ovim pravilnikom.

Označavanje

Član 2

Izvori nejonizujućih zračenja označavaju se:

- etiketom u skladu sa Prilogom 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika; i
- oznakama datim u Prilogu 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Etiketa i oznake iz stava 1 ovog člana treba da budu jasne, čitljive, postavljene na vidnom mjestu i izrađene na način kojim se obezbjeđuje njihova trajnost.

Stupanje na snagu

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 09-635/76

Podgorica, 13. novembra 2015. godine

Ministar,

Branimir Gvozdenović, s.r.

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.

PRILOG 1

ETIKETA ZA OZNAČAVANJE IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Jedinstvena identifikacija izvora	
Tip	
Model	
Serijski broj	
Godina proizvodnje	
Namjena	
Nominalna snaga	
Nominalni napon	
Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP)	
Predvidivo opterećenje	
Radna frekvencija/opseg	
Režim rada	

OZNAKE IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

1. OZNAKA –NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE



2. OZNAKA – OPASNOST OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA



OPASNOST OD
NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

3. OZNAKA –OPTIČKO ZRAČENJE



4. OZNAKA – OPASNOST OD OPTIČKOG ZRAČENJA



**OPASNOST OD
OPTIČKOG ZRAČENJA**

5. OZNAKA –LASERSKO ZRAČENJE



6. OZNAKA – OPASNOST OD LASERSKIH ZRAKA



**OPASNOST OD
LASERSKIH ZRAKA**

7. OZNAKA –JAKO MAGNETNO POLJE



8. OZNAKA – OPASNOST OD JAKOG MAGNETNOG POLJA



**OPASNOST OD
OD JAKOG MAGNETNOG POLJA**

Oznake iz tač. 1 do 8 ovog priloga su crne i žute boje na bijeloj podlozi i sastoje se od znakova trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini sa crnim obrubom (žuti dio zauzima najmanje 50 % površine znaka).