



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje
urbanističko - tehničkih uslova
Broj: 1063 – 2968/6
Podgorica, 04.12. 2018.godine

VLADIMIR HENK MEIJER
po punomoćniku
Advokat Branko Bulatović

PODGORICA

ul. Serdara Jola Piletića bb
zgrada "Zetagradnja", lamela B

Dostavljaju se Urbanističko – tehnički uslovi broj: 1063-2968/6 od 04.12.2018.godine, za izradu tehničke dokumentacije za građenje stambeno-turističkog objekta na urbanističkoj parceli **UP1**, u zahvatu Urbanističkog projekta „Pitomine”, na Žabljaku.

Ovlašćeno službeno lice

Milica Ćurić



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje
- U spise predmeta
- Arhivi

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<p>CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA Broj:1063-2968/6 Podgorica,04.12.2018.godine</p>	 <p>CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</p>
2	Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) i podnijetog zahtjeva Vladimira Henk Meijer , izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za građenje stambeno-turističkog objekta na urbanističkoj parceli UP1 , u zahvatu Urbanističkog projekta „Pitomine“ („Sl.list Crne Gore - opštinski propisi 22/14), na Žabljaku.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	VLADIMIR HENK MEIJER iz Belgije
6	POSTOJEĆE STANJE Analiza prikupljenih podataka ukazuje da na predmetnom prostoru zapravo na cijeloj površini od 1,11ha je izgrađen jedan objekat koji je predviđen za rušenje. Teren se nalazi na nadmorskoj visini od 1489-1523m. Predmetni prostor je u potpunosti neizgrađen, pokriven pašnjacima i travnatim površinama bez drvenaste vegetacije. Ranijom urbanizacijom ovaj prostor nije bio predviđen za gradnju. S obzirom da lokalitet do sada nije bio urbanizovan srećemo se sa jednim neuređenim prirodnim ambijentom. Neposredno okruženje predmetnog prostora, predstavljaju zelene travnate neizgrađene površine. Cijela zona je bez identifikovanih visokokvalitetnih prirodnih resursa, mineralnih i rudnih bogatstava.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	Prema grafičkom prilogu br.05: Planirano stanje namjene površina, UP1 je parcela predviđena za izgradnju objekta stanovanja male gustine. Na UP1 do UP 13 planirana je izgradnja slobodnostojećih stambeno-turističkih objekata.	

7.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>UP 1 sastoji se od dijela katastarske parcele br. 2045/2 KO Žabljak I i nalazi se u zahvatu Urbanističkog projekta „Pitomine”, Opština Žabljak.</p> <p>Površina UP1 je 920,10m², a njene granice su definisane koordinatnim tačkama: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64, shodno grafičkom prilogu br.06 Planirano stanje parcelacija, nivелација i regulacija.</p>
7.3.	<p>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</p> <p>Građevinska linija je linija definisana grafički i numerički i predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.</p> <p>Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene.</p> <p>Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnih površina koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda.</p> <p>Raspored površina i objekata u okviru lokacije dat je na grafičkom prilogu Parcelacija i UTU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Građevinska linija je 4m uvučena od regulacione linije, a 2,5m od granica susjednih parcela. • Maksimalna visina nadzitka potkrovne etaže iznosi najviše 1,2m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovila i spratova poklapaju <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). • Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (“ Sl. List CG”, br. 060/18).
8	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> <p>Klimatske karakteristike</p> <p>Klima se ne karakteriše samo prosečnim stanjem atmosfere nad određenim mjestom za dati vremenski period, već se uzimaju u obzir i prosečna i ekstremna odstupanja. Prosečna godišnja temperatura vazduha po podacima iz perioda 1961-1990 god. na Žabljaku iznosi 4,6°C (1450mnv). Prosječna vrijednost za januar iznosi -4,5°C , a srednja julska temperatura na Žabljaku iznosi 13,9°C.</p> <p>Razudjeni reljef i nadmorska visina bitno utiču na klimu durmitorskog kraja. Do 1.200 metara nadmorske visine preovladjuje subplaninska, a iznad alpska klima. Zime su duge i hladne, ljeta relativno kratka i svježa, a jeseni toplije od proljeća. Srednja godišnja</p>

temperatura kreće se izmedju dva i osam stepeni Celzijusa. Za zimski turizam značajne su klimatske inverzije – spuštanje hladnog vazduha u niže predjele i riječne doline, dok se sunčano vrijeme i topao vazduh zadržava u višim, planinskim.

Na Durmitoru tokom čitavog ljeta ima sniježnih nameta a Debeli namet u Velikoj Kalici dugačak je 200 do 300 metara i pogodan za skijanje i kada je na Crnogorskom primorju, udaljenom nekoliko sati vožnje, temperatura i do 40 stepeni.

Visina sniježnog pokrivača je značajan klimatski pokazatelj za planiranje i razvoj zimskog turizma, kao i za održavanje puteva u zimskom periodu. Po srednjoj maksimalnoj visini sniježnog pokrivača i srednjem godišnjem broju dana sa sniježnim pokrivačem većim od 50 cm postoji slična rejonizacija prostora i u tom smislu postoje četiri zone:

Dolina Tare oko 40 cm oko 1 - 5 dana

Kanjon Tare 70 - 100 cm oko 10 - 40 dana

Planinski dio oko 150 cm oko 70 - 140 dana

Planinski vrhovi oko 200 cm oko 140 - 180 dana

Za Žabljak su karakteristične srednje vrijednosti trajanja sniježnog pokrivača sa različitim visinama izražene kroz broj dana, prikazane u sljedećoj tabeli.

Visin a snije ga	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Su ma
10 cm	27, 3	27, 3	27, 3	16, 8	1,5	0	0	0	0	0,6	7,5	21,5	129, 8
30 cm	20, 0	23, 2	23, 8	11, 9	0,6	0	0	0	0	0,2	3,4	14,7	97,8
50 cm	16, 8	20, 2	21, 5	6,9	0	0	0	0	0	0	1,4	9,0	75,8

Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha je 75-80%. U vegetacionom periodu (aprili-septembar) je 75-80%, dok je u januaru 80-85%. Srednja relativna vlažnost u julu mjerena u 14 sati u dolini Tare je oko 55%, u kanjonu Tare je oko 55-60%, u planinskom dijelu durmitorskog područja je oko 60-70% i na planinskim vrhovima je oko 75%.

Mjere zaštite od požara i eksplozija se sprovode:

- poštovanjem propisanih rastojanja između objekata različitih namjena kako bi se sprečilo širenje požara sa jednog objekta na drugi, kao i vertikalnih gabarita;
- izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svih parcela i objekata na njima, kao i garažama, manevriranje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok;
- pravilnim odabirom materijala i konstrukcije kako bi se povećao stepen otpornosti zgrade ili požarnog segmenta prema požaru;
- izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata;
- uvlačenjem zelenih pojaseva prema centralnoj zoni naselja, osim visokovredne komponentne uređenja prostora, dobijaju se privremjene saobraćajnice u vanrednim prilikama za evakuaciju korisnika prostora i kretanje operativnih jedinica;

- zaštita od požara treba da se zasniva na izradi planova zaštite od Požara Nacionalnog parka „Durmitor“ i ostalih šumskih kompleksa u neposrednoj blizini planskog područja;
- prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spasavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno i za navedenu dokumentaciju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnost u skladu sa Zakonom;
- za objekte u kojima se u skladište, pretaču, koriste ili u kojim se vrši promet opasnih materija obavezno pribaviti mišljenjena lokaciju od nadležnih organa kako ti objekti svojim zonama opasnosti ne bi ugrozili susjedne objekte;
- djelovanjem vatrogasnih jedinica opštine Žabljak u vanrednim situacijama (vatrogasnim ekipama omogućiti pristup lokalnim saobraćajnicama i najbližim vodnim objektima).

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća

Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća zasniva se na izradi planova zaštite od udesa u industrijskim objektima povećanog nivoa rizika, kontrole saobraćajnih pravaca kojima se prevoze opasne materije i primjeni pojačanog nadzora zona sa povećanim stepenom vulnerabiliteta stanovništva, prirodnih i materijalnih dobara (lokacija benzinske pumpe u Žabljaku, pojas regionalnog puta Žabljak-Pljevlja).

Uslovi i mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu

U cilju zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, Tehničko tehnoloških nesreća, hemijskih, bioloških, nuklearnih i radioloških kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list RCG“ 13/2007) i podzakonskim aktima koja prilaze iz ovog zakona.

Obavezno je poštovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predviđenih za aseizmičko projektovanje i građenje objekata.

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ 47/2007) i podzakonskih akata koja prilaze iz ovog zakona.

Mjere kontrole i smanjenja seizmičkog rizika

Prostor žabljачke opštine pripada zoni VII MCS. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih teničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:

- kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata;
- na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju.

Primjenom odgovarajućih sanacionih mjer, nivelicijom terena i orijentacijom objekta – zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni;

- saobraćaj na dijelu terena sa nagibom većim od 20% prilagoditi terenu uz, što je

	<p>moguće više, poštovanje izohipsi. Prilikom izgradnje saobraćajnica drobina koja se nalazi na površini terena može se koristiti kao posteljica saobraćajnica uz adekvatnu primjenu podtla. Kolovoznu konstrukciju planirati u skladu sa seizmičkim rizikom, koji se može očekivati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastrukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati. - pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seismologiju. <p>Tehničkom dokumentacijom predviđjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predviđjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu .</p>
--	--

9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	<p>Smjernice i mjere zaštite životne sredine</p> <p>Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom.</p> <p>Mjere za zaštitu vazduha</p> <p>Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariće se primjenom sledećih pravila i mera zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obogaćenjem prostora novim sadnicama odnosno formiranjem zaštitnog pojasa zelenila duž magistralnog puta koji tangira predmetno područje i drugih saobraćajnica. - Formiranjem tampon zelenila i drvoreda obodom, granicom parcela prema saobraćajnicama. - Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno

	<p>Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.</p> <p>Mjere zaštite voda</p> <p>Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br.27/07) zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnijih proizvoda; - Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja; - Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko tehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju; - Vodnim mjerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja. <p>Prioritetne aktivnosti za zaštitu voda na predmetnom području odnose se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će biti locirano u zoni B.</p> <p>Otpadne vode iz turističkih, poslovnih i objekata benzinske pumpe moraju zadovoljiti standarde recipijenta i zahtevani nivo kvaliteta kako bi se odražala prirpdno-ekološka ravnoteža vodotokova.</p> <p>Takođe zaštita površinskih i podzemnih vodana planskom području ostvariće se izgradnjom cijelokupne kanalizacione mreže uz izgradnju gradskog kolektora za odvođenje svih otpadnih voda i uvođenjem kontrole kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodovoda i bunara od strane stručnih službi.</p> <p>Mjere zaštite zemljišta</p> <p>Očuvanje izaštita građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz određivanjem granica građevinskog reona kako bi se spričila dalja nekontrolisana gradnja.</p> <p>Mjere zaštite od buke</p> <p>S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovođenju sledećih pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini (Sl.List RCG“ br. 75/06). - Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice); - Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom. <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p>
--	--

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Uređenje zelenila u okviru parcela raditi na osnovu projekta parternog rješenja. Pri izboru sadnica voditi računa o vizurama i arhitekturi objekta, koloritu i dr. Staze popločavati kamenim ili betonskim pločama.

Zelenilo individualnih stambenih objekata

Prilikom izbora lokacije objekata u okviru pojedinačnih zona obavezno uraditi detaljniju analizu stvorenih uslova na terenu. Posebnu pažnju obratiti na kvalitetne grupacije sadnica, tj. već formirane šumske sklopove ukoliko ih ima i u najvećoj mogućoj mjeri obezbijediti njihovo očuvanje i integraciju.

Svojim postojanjem doprinose stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni zasadi predviđeni su od različitih dekorativnih vrsta što zavisi od želje samih vlasnika. Granica parcela može biti naglašena živom ogradom ili odgovarajućom ogradom.

Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova

Osnovna pravila uređenja u okviru parcele:

- U okviru parcela u fazi projektovanja, objekte locirati na terenu tako da se maksimalno sačuvaju postojeću kvalitetnu vegetaciju, sa posebnim uslovima da se na preostalom dijelu prorjedi podmladak ukoliko je gust ili da se formira novi.
- Po mogućnosti da kuća bude u 1/3 placa, bliže ulici, samim tim dobijamo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadrži kolski prilaz, parking, rasvjetu i sl.
- Uz sami objekat sa suprotne strane se predlaže prostor za boravak koji praktično predstavlja produžetak dnevnog boravka tj. prostor za druženje ili zajedničko okupljanje stanara u ljetnjem periodu godine.
- Prostor za odmor se smješta dalje od objekta, tu se može smjestiti paviljon, pergola i sl., sa detaljima kao što su česma, bazenčić i sl.
- Staze u vrtu su važan elemenat i one vode u razne djelove vrta. Kod manjih vrtova postaviti ih uz ivicu parcele, kako bi centralna površina ostala kompaktna.
- Građevinski materijal koji se koristi u okviru uređenja vrta treba da bude prirođan: drvo, kamen, lomljeni kamen, šljunak i sl.
- Objekti su u tradicionalnom stilu od drveta kako bi bili u skladu sa okolinom, sa detaljima i materijalima koje se uklapaju u prirodni ambijent i jednostavnim ukrasima npr. žardinjere za cvijeće
- Pravilno izvođenje površinske drenaže na svim terenima.
- U pojedinim objektima u okviru ove namjene dozvoljeno je poslovanje pa stoga prilaze ovim objektima treba posebno naglasiti i urediti u estetskom smislu.
- Planirati uz prilaznu saobraćajnicu obodom parcele lineranu sadnju drvećaformiranje drvoreda
- Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste treba da budu dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. Kombinacijom lišćarskih, zimzelenih i četinarskih vrsta drveća dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godišnjim dobima.
- Travnjaci su predviđeni na svim slobodnim površinama Ova kategorija ima pored estetsko-dekorativno-higijenskog i funkcionalan karakter jer je potrebno da zadovolji potrebe ljudi koji će boraviti u ovim objektima

Smjernice za drvoredu sadnju obodom parcele

- U slučaju zaštite puteva od sniježnih nanosa najbolje je koristiti najgušće pojaseve zelenila, kombinaciju drveća i žbunja koje popunjava praznine ispod krošnji. U praksi se pokazalo da najveći značaj u zaštiti od nanosa imaju četinari.

	<ul style="list-style-type: none"> - koristiti vrste guste krošnje, otporne na uslove sredine i izduvne gasove kada je u pitanju frekventna saobraćajnica. - Najbolje podizati ove pojaseve od autohtonih vrsta, jer su one najotpornije na date uslove sredine. - Treba takođe voditi računa o visini okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom. - minimalna visina sadnog materijala kada je u pitanju drveće je 2.5-3m i obim stabla na visini 1m min. 10-15m.
--	--

Pažljivo projektovanje i sadnja zelenila smanjuju buduće troškove, a uvećavaju ukupnu funkcionalnost. Izbor biljnog materijala treba da bude podređen posebnim uslovima, zbog čega se prvenstveno biraju autohtone biljke, ali i one otporne na različite negativne uslove sredine. Ako one predstavljaju i reprezentativne autohtone primjerke iz okoline, značaj im je veći, jer putnicima ukazuju na dendrološko i prirodno bogatstvo kraja.

Specifikacija sadnog materijala

Četinarsko drveće: *Picea abies*, *Abies alba*, *Pinus mugo*, *Juniperus communis*, *Pinus nigra*, *Pinus silvestris*, *Pinus heldreichi*, *Pseudotuga mensiesii*, *Picea omorica*, *Cedrus deodara*, *Taxus baccata*., i td.

Listopadno drveće: *Acer heldreichii*, *Acer pseudoplatanus*, *Tilia* sp., *Betula* sp., *Fagus moesiaca*, *Prunus mahaleb*, *Cornus mas*, *Cornus alba*.

Žbunaste vrste: *Cotoneaster tomentosa*, *Cotinus coggygria*, *Juniperus* sp., *Aronia melonocarpa*, *Crataegus monogyna*, *Corylus avellana*, *Ligustrum vulgare*, *Sorbus aucuparia*, *Sambucus racemosa*, *Ribes petraeum* i druge.

Perene i druge zeljaste biljke: *Dianthus sanguineus*, *D. bertsoeus*, *D. integer* i dr., *Trollius europeus*, *Narcissus radiiflorus*, *Trifolium pannonium* i *T. noricum*, *Polygala major*, *Linum capitatum*, *Allium sibiricum*, *Sanguisorba officinalis*, *Fritillaria montana*, *Pinguicula vulgaris*, *Anemone baldensis*, *Dryas octopetala*, *Euphorbia cyparissias*, *Viola zoysii*, *Soldanella aspina*, *Primula longiflora*, *Linaria alpina*, *Achillea clavennae*, *Iris bosniaca*, *Daphne blagayana Freyer* i druge.

11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	<p>Mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa Zbog slabe arheološke izraženosti predmetnog prostora, ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata nađe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 69. Zakona o zaštiti spomenika kulture (Sl. List RCG, br. 47/91 i 27/94) pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavestit nadležno tijelo radi utvrđivanja daljeg postupka.</p> <p>Oblikovanje prostora na kome se planom predviđa izgradnja mora biti u skladu sa izvornom arhitekturom ovog područja i jasne smjernice po ovom pitanju date su u „Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje“.</p> <p>Mjere zaštite prirodnih dobara Odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema naselja i podrazumijevaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primjenu planskog dokumenta, - izradu Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu pri izgradnji infrastrukturnih

	<p>objekata,</p> <ul style="list-style-type: none"> - formiranje svih kategorija naseljskog zelenila i zaštitnog zelenila duž saobraćajnica, oko komunalnih objekata i ostalim površinama u skladu sa propisanim uslovima u fazi pejzažne arhitekture ovog plana, u u svemu prema uslovima datim u plansko rešenju, dio „Koncept pejzažnog uređenja“; - prilikom izrade Glavnog građevinskog projekta potrebna je izrada geomehaničkog elaborata. <p>Osim navedenog, treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog sveta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim.</p> <p>Zabranjeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upuštanje zagađenih otpadnih voda u prirodnu sredinu , - unošenje alohtonih biljaka i životinja, - neplansko uklanjanje vegetacije, - kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, <p>uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.</p>
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	<p>Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).</p> <p>U tu svrhu svuda uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe sa maksimalnim nagibom od 8%.</p> <p>Nivelacije pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica gdje god je to moguće.</p>
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

	Gradnju do maksimalne spratnosti moguce je izvoditi fazno a sto treba podrzati adekvatnom tehnickom dokumentacijom, svaka faza mora predstavljati arhitektonsku celinu.																																																																																																																
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU																																																																																																																
17.1.	<p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>Ovim planom su određene potrebe zahvata, obuhvaćenog UP "Pitomine" Žabljak za električnom snagom, a u zavisnosti od strukture i namjene objekata.</p> <p>Vršno opterećenja se sastoji od vršnog optrećenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanovanje (domaćinstva) - rasvjeta saobraćajnica i parking prostora. <p>Broj planiranih domaćinstava za zahvat UP "Pitomine" je 13.</p> <p>Vršna opterećenja određena su analitičkom metodom koja je bazirana na standardu elektrificiranosti domaćinstva (stanova), kao i preporukama za vršna opterećenja i rasvjeta saobraćajnica.</p> <p>Vršno opterećenje domaćinstva (stanovanje)</p> <p>Vršno opterećenje svih domaćinstava računato je na osnovu obrasca:</p> <p>$P_{vs} = P_{vs1} \times n \times k_n \text{ (W)}$,</p> <p>gdje je:</p> <p>P_{vs1} – vršno opterećenje jednog stana (W)</p> <p>n - broj stanova</p> <p>k_n - faktor jednovremenosti grupe stanova.</p> <p>Vršno opterećenje jednog stana dobija se na osnovu instalisanog opterećenja i faktora jednovremenosti (dijagram), dok se faktor jednovremenosti grupe stanova određuje relacijom:</p> <p>$k_n = 0,25 + (1 - 0,25) \times n - 0,5$</p> <p>Za instalisano opterećenje domaćinstva uzeta je vrijednost od 41.060W.</p> <p>Tabela 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prostorija</th> <th>Dn.soba</th> <th>Sp.sob a</th> <th>Trpezarij a</th> <th>Kuhinja</th> <th>Kupatil o</th> <th>Hodnik</th> <th>Ostava</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Potrošači</td> <td align="center" colspan="7"><i>Instalisano opterećenje (W)</i></td> </tr> <tr> <td>rasvjeta</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>grijanje</td> <td>6000</td> <td>3000</td> <td>2000</td> <td>1000</td> <td>1500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>šporet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7500</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>bojler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2000</td> <td>2500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>veš.maš.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>m.za sude</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2500</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>frižider</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pegla</td> <td></td> <td></td> <td>1500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RTV</td> <td>400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>utičnice</td> <td>900</td> <td>2100</td> <td>500</td> <td>2000</td> <td></td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>UKUPNO:</td> <td>7600</td> <td>5400</td> <td>4100</td> <td>16200</td> <td>6600</td> <td>600</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8">Instalisano opterećenje: $P_i = 41.060\text{W}$.</td></tr> </tbody> </table>	Prostorija	Dn.soba	Sp.sob a	Trpezarij a	Kuhinja	Kupatil o	Hodnik	Ostava	Potrošači	<i>Instalisano opterećenje (W)</i>							rasvjeta	300	300	100	200	100	100	60	grijanje	6000	3000	2000	1000	1500			šporet				7500				bojler				2000	2500			veš.maš.					2500			m.za sude				2500				frižider					1000			pegla			1500					RTV	400							utičnice	900	2100	500	2000		500	500	UKUPNO:	7600	5400	4100	16200	6600	600	560	Instalisano opterećenje: $P_i = 41.060\text{W}$.							
Prostorija	Dn.soba	Sp.sob a	Trpezarij a	Kuhinja	Kupatil o	Hodnik	Ostava																																																																																																										
Potrošači	<i>Instalisano opterećenje (W)</i>																																																																																																																
rasvjeta	300	300	100	200	100	100	60																																																																																																										
grijanje	6000	3000	2000	1000	1500																																																																																																												
šporet				7500																																																																																																													
bojler				2000	2500																																																																																																												
veš.maš.					2500																																																																																																												
m.za sude				2500																																																																																																													
frižider					1000																																																																																																												
pegla			1500																																																																																																														
RTV	400																																																																																																																
utičnice	900	2100	500	2000		500	500																																																																																																										
UKUPNO:	7600	5400	4100	16200	6600	600	560																																																																																																										
Instalisano opterećenje: $P_i = 41.060\text{W}$.																																																																																																																	

	<p>Vršno opterećenje po stanu uz faktor jednovremenosti 0,40 (sa dijagrama 1, izrađenog na osnovu analize određivanja faktora potrošnje) je: $P_{vs1} = fp \times P_{is1} = 0,40 \times 41.060 = 16.424 \text{ W}$.</p> <p>Za $n = 16$ stana imamo da je:</p> $kn = 0,25 + (1 - 0,25) \times n - 0,5 = 0,25 + (1 - 0,25) \times 13 - 0,5 = 0,3077$ <p>pa je vršno opterećenje od stanovanja:</p> $P_{vs} = 16.424 \times 13 \times 0,3077 = 65.697,64 \text{ W} = 65,70 \text{ (kW)}$ <p>Vršno opterećenje javnog osvjetljenja</p> <p>Vršno opterećenje javne rasvjete u ukupnom vršnom opterećenju zone je 1,5%, Dakle, imamao:</p> $P_{vo} = 0,015 * P_{vs} (\text{W})$ $P_{vo} = 0,015 * 114.968,00 = 0,015 * 65.697,64 = 985,465 \text{ (W)}$ <p>Ukupno:</p> $P_v = P_{vs} + P_{vt} + P_{vo}$ $P_v = 65.697,64 + 985,46 = 66.683,10 \text{ (W)} = 66,68 \text{ (kW)}$ <p>Ukupno vršno opterećenje područja</p> <p>Uzimajući u obzir faktor jednovremenosti $k_f = 0,90$ između pojedinih vrsta potrošača, te gubitke 10% i rezervu od 10%, a uz $\cos\phi = 0,98$, dolazimo do ukupnog vršnog opterećenja</p> $P_{vu} = k_f * 1,20 * P_v / 0,98 = 0,90 * 1,20 * 66,68 / 0,98 = 73,48 \text{ (kVA)}$ <p>Obzirom da u kompleksu koji obuhvata UP "Pitomine" Žabljaci i okruženju nema izgrađene trafostanice TS 10/0,4kV koja bi mogla da podmiri ove potrebe to je za napajanje područja potrebno izgraditi novu trafostanicu snage 1x 400kVA.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0,4 KV
17.2.	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</p> <p>Uslovi, koji su na lokaciji stvoreni za snabdijevanje vodom iz gradskog vodovodnog sistema, imaju ograničen kapacitet.</p> <p>Druga opcija je obezbjeđivanje snabdijevanja vodom iz drugih izvora (novo izvorište, cjevovodi, eventualno rezervoar, pumpno postrojenje itd.), što je i preporuka opštinskog Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i stambeno komunalne poslove.</p> <p>Potrebe za vodom:</p> <p>Specifične dnevne potrošnje, kako ih predviđa PUP Žabljak, prema kategoriji potrošača su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stalni potrošači 190,0 l/os.dan • turisti u hotelima: 280,0 l/os.dan • turisti u vilama i bungalovima: 200,0 l/os.dan

	<p>S obzirom na stambeno-turističku namjenu čitavog zahvata, za sve buduće korisnike usvajamo specifičnu dnevnu potrošnju 200 l/os.dan.</p> <p>Koeficijent dnevne neravnomernosti za specifičnu potrošnju u danu maksimalne potrošnje usvojen je u vrijednosti 1,4. Koeficijent časovne neravnomernosti usvojen je u vrijednosti 1,8.</p> <p>Prema tome, potrebe koje će razmatrani zahvat imati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> srednja dnevna potrošnja $Q_{sr} = 52 \times 0,2 = 10,4 \text{ m}^3/\text{dan} = 0,12 \text{ l/s}$ <input type="checkbox"/> maksimalna dnevna potrošnja $Q_{maxd} = Q_{sr} * 1,4 = 0,12 * 1,4 = 0,17 \text{ l/s}$ <input type="checkbox"/> maksimalna časovna potrošnja $Q_{maxh} = Q_{maxd} * 1,8 = 0,17 * 1,8 = 0,30 \text{ l/s}$ <p>Procjena potrebe za gašenje požara je 5 l/s.</p> <p>Položaj primarnog dovodnog cjevovoda zavisi od konačnog rješenja, koje će Investitor obzebjediti za vodosnabdijevanje zone zahvata. Distributivni vodovi predviđeni su tako, da vodom bude snabdijeven svaki od novoplaniranih objekata.</p> <p>Za svaku parcelu predviđen je po jedan ogrank iz uličnog voda, na kojem će (na parceli, a u blizini njene granice) biti izgrađen priključni vodomjerni šaht. Uslove za izgradnju i opremanje ovog šahta daje preduzeće koje gazduje gradskom vodovodnom mrežom.</p> <p>U zoni zahvata predviđa se prikupljanje svih fekalnih voda i njihovo odvođenje separatnim sistemom kanalizacije.</p> <p>Zbog toga je potrebno za svaki od planiranih objekata stvoriti uslove za priključivanje na zajednički cjevovod fekalne kanalizacije.</p> <p>Procjena količine otpadnih voda:</p> <p>Prosječna dnevna produkcija otpadnih voda može se izvesti od prosječne dnevne potrošnje vode (pretpostavlja se da 80% potrošene vode dospijeva u kanalizacioni sistem): $0,8 \times 10,4 = 8,32$</p> <ul style="list-style-type: none"> - gradski sistem odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda će se od razmatranog zahvata opteretiti prosječnim oticanjem fekalnih voda u količini $8,32 \text{ m}^3/\text{dan}$, ili $0,10 \text{ l/s}$. <p>Za proračun maksimalne časovne produkcije otpadnih voda uzima se koeficijent neravnomernosti, koji za razmatrane uslove i veličinu naselja usvajamo u vrijednosti 4,5: $0,10 \times 4,5 = 0,45$</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksimalno časovno oticanje fekalnih voda sa razmatranog zahvata biće $0,45 \text{ l/s}$. <p>Priklučenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa i uslova javnih preduzeća.</p> <p>Snabdijevanje vodom objekta rešiti priklučenjem na javnu vodovodnu mrežu u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća koje istu održava.</p> <p>Priklučenje na javnu kanalizacionu mrežu vršiti po mogućnosti u reviziona okna. Dno priključnog kanala (kućnog priključka) mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti u gornju trećinu).</p>
17.3.	Uslovi priklučenja na saobraćajnu infrastrukturu

	<p>Saobraćajnice, koje tangiraju zonu zahvata, PUP-om su rangirane kao lokalni putevi L3 (Poljana – Pitomine) i L11 (Žabljak – Razvršje). Planom je predviđena njihova rekonstrukcija u dijelu proširenje kolovoza na 6m, izgradnje obostranih trotoara širine 2m i poboljšanja ostalih geometrijskih elemenata trase.</p> <p>Urbanističke parcele opslužuje planirana pristupna saobraćajnica širine 4.5m, koja ima funkciju pristupa objektima i saobraćajne veze sa lokalnim putevima koji tangiraju zahvat.</p>						
17.4.	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15) • Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14) 						
18	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p>						
19	<p>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</p> <p>/</p>						
20	<p>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</p> <table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>UP 1</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>920,10 m²</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>0,16</td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	UP 1	Površina urbanističke parcele	920,10 m ²	Maksimalni indeks zauzetosti	0,16
Oznaka urbanističke parcele	UP 1						
Površina urbanističke parcele	920,10 m ²						
Maksimalni indeks zauzetosti	0,16						

Maksimalni indeks izgrađenosti	0,33
Max površina prizemlja	150m2
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	BRGP 300 m2
Maksimalna spratnost objekata	S+P+Pk
Maksimalna visinska kota objekta	/
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Potrebno je obezbjediti 1 parking mjesto po objektu. Parkiranje rješiti u okviru objekta ili na urbanističkoj parceli.
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
Osnovni oblik objekata	
Prilikom oblikovanja objekta težiti svedenim jednostavnim formama po ugledu na zatečene tradicionalne forme kamenih kuća, pravougaonih oblika, ili razvijenih formi osnovnog oblika. Podržava se komponovanje većeg broja osnovnih volumena (kubusa) i aneksa. Arhitektonsko oblikovanje treba sprovesti pravilnom organizacijom osnove i korišćenjem elemenata kao što su tremovi, natkrivene terase, nadstrešnice, strehe itd. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.	
Materijalizacija fasada	
Sugeriše se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala – građevinskog kamena za oblikovanje fasada, zidanje prizemnih djelova objekata, podzida, stepeništa. Primjena kamena obavezna je i prilikom uređenja slobodnih površina.	
Primjenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nemetljivi, odnosno kamene ili bijelo bojene fasade, sa manjim proporcionalnim otvorima. Kompozicija fasade, otvora i ukrasa na fasadi treba da bude jednostavna sa pravougaonim otvorima. Primjena stubova i polustubova na fasadama se ne preporučuje. Zabranjena je upotreba imitacija i pseudoimitacija stubova u stilovima nekih od klasičnih stilskih redova (jonski, dorski, korintski, toskanski i sl.)	
Materijalizacija glavnih fasada je dozvoljena savremenim i tradicionalnim materijalima (kamen), neutralnih svijetlih boja. Bočne fasade mogu biti obložene kamenom, ili bijele boje.	
Novogradnja treba da oslikava vrijeme u kom je nastala, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smije biti nametljiva.	
Udjepšavanje fasada	
U mnogim slučajevima fasade i kalkani objekata učestvuju u formirajući slike naselja. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene. Preporučuju se tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom.	
Sprečavanje kiča	
Novi ambijent, objekat i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i gipsarski radovi). Pseudoarhitektura zasnovana je na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim,	

	<p>gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (tzv. šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (tzv. ukrovljavanje) itd.</p> <p>Upotreba materijala i boja</p> <p>U obradi fasada koristiti prirodne materijale – drvo i kamen. U slučaju obrade veštačkim materijalima, (demit fasada-malter) koristiti obavezno bijelu boju. Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtonu kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.</p> <p>Oblikovanje krovova, vrste materijala krovnog pokrivača</p> <p>Očuvanje autohtonih elemenata u oblikovanju trebalo bi maksimalno poštovati. Osnovni oblik je složeni krov pokriven biber crepom ili limom. Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom 35 - 70°.</p> <p>Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije. Krovni materijal može biti od lima braon, zelene i crne boje (tamne nijanse) i biber crep. Najmarkantniji element durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji se svojim oblikom približava obliku piramide.</p> <p>Građenje novih objekata, kao i radovi na rekonstrukciji starih, treba da budu takvi da se sačuva tipična arhitektura naselja i ostvari homogena izgradnja.</p> <p>Poštovanje izvornog arhitektonskog stila</p> <p>Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - dozidivanje, nadzidivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonском stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja. Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnom objektu, izmišljanje nove fasade i sl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obavezni su kosi krovovi sa prekrivkama, formama i nagibima primjenjenim tradicionalnom lokalnom arhitektonskom izrazu (35°- 70°). • Parcele se mogu ograđivati živom zelenom ogradom, koja se sadi u osovini granice parcele, ili transparentnom ogradom maksimalne visine 1,4m, a sve to uz saglasnost susjeda. <p>Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti</p> <p>Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata</p> <p>Primarni faktori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postići maksimalnu topotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati topotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod $0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm. • Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od $0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla. • Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat. <p>Sekundarni faktori:</p>
--	---

- Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplove (energetski bunar).
 - Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.
 - Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/I). Ljeti, toploputna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suda i za pranje veša mogu biti spojene sa toplovom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja.
- Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu UP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja.
- Rješenja koja mogu da se primjenjuju u praksi u cilju zaštite od preteranog osvetljenja objekta su: arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žalizine, roletne i sl. Elemeneti unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjerenje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.
- Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća:
- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće;
 - Primjeniti visok nivo topločne zaštite cele spoljne fasade i krova;
 - Iskoristiti topločne dobitke od Sunca i zaštiti se od preteranog osunčanja;
 - Koristiti energetski efikasan sistem grejanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

Izbor lokacije, orijentacija i oblik kuće

Kod izbora lokacije za gradnju, treba odabrati mesto izloženo Suncu, koje ne zasenjuju druge kuće odnosno na dovoljnoj udaljenosti, a zaštićeno od jakih vetrova. Objekat na parceli treba postaviti tako da dvorište bude okrenuto ka jugu kao i prostorije u kojima se boravi preko dana. Treba otvoriti kuću prema jugu a zatvoriti prema severu. Ograničiti dubinu kuće i omogućiti niskom zimskom suncu da uđe u kuću. Zaštiti kuću od prejakog letnjeg sunca zelenilom i zaštitnicima od sunca. Kompaktan volumen kuće takođe pomaže smanjenju gubitaka toplove iz kuće. Kod projektovanja je važno grupisati prostore slične funkcije i slične unutrašnje temperature, pomoćne prostorije smestiti na severu a dnevne na jugu. Karakteristike energetski efikasne hradnje treba uključiti u proces projektovanja što ranije, već u fazi idejnog rešenja, jer se na taj način postižu najkvalitetniji rezultati.

Toplotna zaštita

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih topločnih gubitaka zimi, hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom), i pregrevanja prostora leti. Posledice su oštećenje konstrukcije, neudobno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrevanje takvih prostora zahteva veću količinu energije što dovodi do povećanja cene korišćenja i održavanja prostora ali i do većeg zagađenja sredine. Za standardno izolovanu kuću potrebna debljina izolacije iznosi 10cm, za niskoenergetski standard gradnje zahteva debljinu od 15-20cm, dok pasivni standard gradnje zahteva debljinu od 25-40cm. Treba naglasiti da su najveći gubici toplove kroz prozore i spoljni zid pa se njihovom sanacijom postižu velike uštede.

Toplotni mostovi

Energetska efikasnost zgrade i potrošnja energije u zgradama, osim visokog nivoa toplotne zaštite zavisi i od smanjenja toplotnih mostova na minimum. Toplotni most je manje područje u omotaču grejnog dijela zgrade kroz koje je toplotni tok povećan zbog promene materijala, debljine ili geometrije građevinskog dijela.

Izgraditi zgradu bez toplotnih mostova gotovo je nemoguće, ali uz pravilno projektovane detalje toplotne zaštite uticaj toplotnih mostova možemo smanjiti na minimum. Potencijalna mesta toplotnih mostova su konzolni prepusti balkona, prepusti strehe krovova, spojevi konstrukcija, spojevi zida i prozora, kutije za roletnu, niše za radijatore, temelji i dr. Zato na njih pri rešavanju konstruktivnih detalja treba obratiti posebnu pažnju. Prozore treba ugraditi tako da su bar dijelom u nivou toplotne izolacije, kutija za roletnu mora biti toplotno izolovana, toplotnu izolaciju zida treba povući do temelja, a po potrebi treba izolovati i temelj. Po završetku izgradnje, kvalitet gradnje moguće je dodatno proveriti termografskim snimanjem.

Zaštita od Sunca i pasivna sunčana arhitektura

U ukupnoj energetskom bilansu kuće važnu ulogu igraju i toplotni dobici od Sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvjećuje se Prihvatu Sunca i zaštiti od preteranog osunčanja, jer se i pasivni dobici topline moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjinu.

Preterano zagrevanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom prirodnim provetrvanjem i sl. Zbog djelotvorne zaštite od preintenzivnog osvjetljenja primenjuju se sljedeća rješenja:

- Arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr.
- Elementi spoljašnje zaštite od Sunca: razni pokretni i nepokretni brisoleji, spoljne žaluzine, roletne, tende, intelligentna pročelja, savremena zastakljivanja i dr.
- Elementi unutrašnje zaštite od Sunca: roletne, žaluzine, rolovi, zavese i dr.
- Elementi unutar stakla za zaštitu od Sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmerava svjetlo, staklene prizme.

Obnovljivi izvori energije u zgradama

Obnovljivi izvori su oni izvori koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelimično. Posebno se ističu: energija vodotokova, vetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, biopljin, geotermalna energija, morskih mijena i morskih talasa.

Najčešće korišćeni obnovljivi izvori energije u zgradama su biomasa, Sunce i vjetar.

Biomasu je moguće pretvoriti u razne oblike korisne energije: toplotu, električnu energiju i tečna goriva za upotrebu u prevozu.

Sunčeva energija je neiscrpan izvor energije koji u zgradama možemo koristiti na tri načina: pasivno-za grejanje i osvetljenje prostora, aktivno-sistem sa sunčanim kolektorima rezervoarom tople vode i fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije.


Proizvodnja električne energije iz vetra i Sunca preporučuje se u uslovima gde ne postoji mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu. Za domaćinstva su vrlo interesantne male vetroturbine snage do nekoliko desetina kW. One se mogu koristiti kao dodatni ili primarni izvor energije u udaljenim područjima.


Sistemi grijanja, ventilacije i klimatizacije


Energetska potrošnja namjenjena za grejanje, ventilaciju i kondicioniranje vazduha predstavlja najznačajniji dio energetske potrošnje u zgradama.

Koncepcija celovitog i integralno energetski efikasnog građenja podrazumeva istovremeno razmatranje svih aspekata građevine, od arhitekture, pročelja i funkcije, preko konstrukcije, protivpožarne zaštite, akustike, pa do potrošnje energije i ekološkog


	<p>kvaliteta zgrade. Osnovne metode projektovanja energetski efikasne zgrade uključuju tri bitna elementa: (1) smanjenje potreba za energijom (energetske uštede), (2) maksimiziranje korišćenja obnovljivih izvora energije i (3) korišćenje fosilnih goriva na optimalan način u pogledu zaštite prirodne sredine.</p> <p>Smanjenje energetskih potreba je zadatak za projektante da: optimizuju zgradu u pogledu forme i položaja, da primene poboljšane mjere toplotne zaštite i energetski efiksnu rasvetu i opremu, da u pogledu GVK sistema primene efikasnu rekuperaciju toplote otpadnog zraka iz sistema ventilacije, da osiguraju male padove pritiska i smanjenje gubitaka topline u razvodu i smanjenje potrošnje svih podsistema i druge primjenjive mjere. U pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije, projektom se mora omogućiti optimalno pasivno korišćenje sunčeve energije, dnevno osvetljenje, prirodna ventilacija, noćno hlađenje i korišćenje topline tla. Uz to je potrebno razmotriti optimalno korišćenje solarnih kolektora, geotermalne energije, biomase i sličnih izvora.</p>		
21	<p>DOSTAVLJENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta - a/a 		
22	<p>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</p> <table style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <tr> <td>Milica Ćurić</td> </tr> <tr> <td>Nataša Đuknić</td> </tr> </table>	Milica Ćurić	Nataša Đuknić
Milica Ćurić			
Nataša Đuknić			
23	<p>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</p> <table style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <tr> <td>Milica Ćurić</td> </tr> </table>	Milica Ćurić	
Milica Ćurić			
24	<p>M.P.</p>  <table style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <tr> <td>potpis ovlašćenog službenog lica</td> </tr> <tr> <td><i>M. Ćurić</i></td> </tr> </table>	potpis ovlašćenog službenog lica	<i>M. Ćurić</i>
potpis ovlašćenog službenog lica			
<i>M. Ćurić</i>			
25	<p>PRILOZI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a 		








<p>Odluka o donošenju plana broj 351-14-01-223 od 10.07.2014. godine</p> <p>Obrađujući planer Republički zavod za urbanizam i projektovanje ad Podgorica</p> <p>.....</p> <p>Odgovorni planer Aleksandar Đudović, dipl.ing.arch.</p> <p>.....</p> <p>Predsedavajući Skupštine opštine Žabljak Vidote Tomić</p> <p>.....</p>	
LEGENDA  <ul style="list-style-type: none"> granica zahvata urbanističkog projekta granica gradskog područja 	<h3>Urbanistički projekat "PITOMINE" Opština ŽABLJAK Faza: Plan</h3>
<p>Postojeće stanje KONTAKTNE ZONE</p>	
<p>Investitor</p> <p>Opština Žabljak</p>	<p>Oznaka sjevera</p> <p>⊕</p> <p>Datum izrade Plana</p> <p>Avgust 2014.god.</p>
<p>Obrađivač</p> <p>rzup republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica</p>	<p>Razmjer</p> <p>R 1:10 000</p> <p>Broj lista</p> <p>04</p>
	




















Odluka o izradi plana
broj 351/14-01-223 od 10.07.2014. godine

Cijena: 2000kn

Naslovnički zavod za urbanizam i projektovanje ad Pogonac
Adresa: Društvena 10, 21040 Šibenik

Odgovorni planer:
Aleksandra Đudović, dipl.ing. arh.

Predstavnik: Gospodarske opštine Žabljak
Vidoe Tomić



Osnova suterena - garaza

Urednik	Opis	Širina	Duljina
1	GRADINA	10,34	10,34
2	NEARNAŠTAČE	3,00	3,00
3	ZDRAVSTVENA STANICA / TIPOMINA	9,82	9,82
4	KLAUSTAR	4,96	4,96
5	SALA ZA SAVJETOVANJA I NEARNAŠTAČE	11,14	11,14
6	ULAZNI KORIDOR	2,46	2,46
7	PRIMATSKO	4,16	4,16
8	NEARNAŠTAČE	13,27	13,27
9	SPAV. SODA	14,38	14,38
10	SPAV. SODA	14,72	14,72
11	SPAV. SODA	14,13	14,13
12	SPAV. SODA	14,62	14,62
13	PRIMATSKO	2,26	2,26
14	ADM. SODA	3,24	3,24
	ULAZNA VJEĆA / POKLONI	2,00-2,70	2,00-2,70

TIPSKO RJEŠENJE OBJEKTA B
120m² bruto površina u osnovi

Urbanistički projekat

"PITOMINE"

Opština ŽABLJAK

Faza: Plan

Planirano stanje
IDEJNO RJEŠENJE TIPSKOG
OBJEKTA B

Investitor

Oznaka severa



Datum izrade Plana

August

2014. god.

Naziv jeza




R 1:100

Broj Visa

13

Republički zavod za urbanizam i projektovanje ad postupka
 Izup

Odgovorni planer: Aleksandra Đudović, dipl.ing. arh.



<p>Odluka o završenju plana broj 261/14-01-223 od 13.07.2014. godine</p> <p>Obrađivat plana Aleksandar Đurić, dipl.ing.</p> <p>Pregledatelj: Stupštine opštine Žabljak Vidjeti Tomic</p> <p>Odgovorni planer: Aleksandar Đurić, dipl.ing arh.</p>		<p>Odluka o završenju plana broj 261/14-01-223 od 13.07.2014. godine</p> <p>Obrađivat plana Aleksandar Đurić, dipl.ing.</p> <p>Pregledatelj: Stupštine opštine Žabljak Vidjeti Tomic</p> <p>Odgovorni planer: Aleksandar Đurić, dipl.ing arh.</p>	<p>Lokacija: 1. ulica Šećevina u Žabljaku</p> <table border="1"> <tr><td>2</td><td>KOMERCIJALNI</td><td>17,70</td></tr> <tr><td>3</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>24,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>49,87</td></tr> <tr><td>5</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>7,17</td></tr> <tr><td>6</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>14,70</td></tr> <tr><td>7</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>9,10</td></tr> <tr><td>8</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>6,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>10</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>10,90</td></tr> <tr><td>11</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>19,09</td></tr> <tr><td>12</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>19,49</td></tr> <tr><td>13</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>19,98</td></tr> <tr><td>14</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>19,36</td></tr> <tr><td>15</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>15,34</td></tr> <tr><td>16</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>1,24</td></tr> <tr><td>17</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>11,90</td></tr> <tr><td>18</td><td>zgrada za poslovne i poslovne</td><td>20,11</td></tr> </table> <p>TIPSKO RJEŠENJE OBJEKTA A 150m² bruto površina u osnovi</p>	2	KOMERCIJALNI	17,70	3	zgrada za poslovne i poslovne	24,20	4	zgrada za poslovne i poslovne	49,87	5	zgrada za poslovne i poslovne	7,17	6	zgrada za poslovne i poslovne	14,70	7	zgrada za poslovne i poslovne	9,10	8	zgrada za poslovne i poslovne	6,40	9	zgrada za poslovne i poslovne	3,42	10	zgrada za poslovne i poslovne	10,90	11	zgrada za poslovne i poslovne	19,09	12	zgrada za poslovne i poslovne	19,49	13	zgrada za poslovne i poslovne	19,98	14	zgrada za poslovne i poslovne	19,36	15	zgrada za poslovne i poslovne	15,34	16	zgrada za poslovne i poslovne	1,24	17	zgrada za poslovne i poslovne	11,90	18	zgrada za poslovne i poslovne	20,11
2	KOMERCIJALNI	17,70																																																				
3	zgrada za poslovne i poslovne	24,20																																																				
4	zgrada za poslovne i poslovne	49,87																																																				
5	zgrada za poslovne i poslovne	7,17																																																				
6	zgrada za poslovne i poslovne	14,70																																																				
7	zgrada za poslovne i poslovne	9,10																																																				
8	zgrada za poslovne i poslovne	6,40																																																				
9	zgrada za poslovne i poslovne	3,42																																																				
10	zgrada za poslovne i poslovne	10,90																																																				
11	zgrada za poslovne i poslovne	19,09																																																				
12	zgrada za poslovne i poslovne	19,49																																																				
13	zgrada za poslovne i poslovne	19,98																																																				
14	zgrada za poslovne i poslovne	19,36																																																				
15	zgrada za poslovne i poslovne	15,34																																																				
16	zgrada za poslovne i poslovne	1,24																																																				
17	zgrada za poslovne i poslovne	11,90																																																				
18	zgrada za poslovne i poslovne	20,11																																																				
<p>Osnova politkovlja</p>		<p>Urbanistički projekat "PITOMINE" Opština ŽABLJAK Faza: Plan</p> <p>Planirano stanje IDEJNO RJEŠENJE TIPSKOG OBJEKTA A</p> <p>INVESTITOR</p>																																																				
<p>Osnova prizemlja</p>		<p>Oznaka sazete:</p> <p>Opština Žabljak</p> <p>Datum izrade Plana: Avgust 2014.god.</p> <p>Obrađivac: republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica Tzup</p> <p>Odgovorni planer: Aleksandar Đurić, dipl.ing arh</p>																																																				
<p>Osnova suterena-garaža</p>		<p>Oznaka sazete:</p> <p>Opština Žabljak</p> <p>Datum izrade Plana: Avgust 2014.god.</p> <p>Obrađivac: republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica Tzup</p> <p>Odgovorni planer: Aleksandar Đurić, dipl.ing arh</p>																																																				



14

Odluka o dozvoljenju plana
broj 35/11-01-223 od 10.07.2014. godine

Dozvola za plan



Narudžba zavoda za urbanizam i projektovanje, za Podgoricu

Odgovorni planer

Aleksandar Đilović, dipl.ing. arch.

Predstavljaju: Štačić, optina Žabljak

Vojko Tomić



**Urbanistički projekat
"PITOMINE"
Opština ŽABLJAK
Faza: Plan**

Planirano stanje

PERSPEKTIVNI PRIKAZI



Investitor	Opština Žabljak	Oznaka sjevera
Obrađivač	republički zavod za urbanizam i projektovanje „ad podgorica“	Datum izrade Plan-a
	IZUP	Avust 2014.god.
		Hramjeria
		Broj lista
		15





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje
urbanističko - tehničkih uslova
Broj: 1063 – 2968/8
Podgorica, 13.12. 2018.godine

VLADIMIR HENK MEIJER
po punomoćniku
Advokat Branko Bulatović

PODGORICA
ul. Serdara Jola Piletića bb
zgrada "Zetagradnja", lamela B

U prilogu akta dostavljamo vam Akte Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br. 101/2-02-2221/2 i br. 101/2-02-2254/4 od 03.12.2018.godine, za izradu tehničke dokumentacije za građenje stambeno-turističkog objekta na urbanističkoj parceli UP1, u zahvatu Urbanističkog projekta „Pitomine”, na Žabljaku.

Predmetni akt je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova br. 1063-2968/6 od 04.12.2018.godine.

Ovlašćeno službeno lice
Milica Ćurić



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje
- U spise predmeta
- Arhivi



Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Broj :101/2-02-2254/4

Podgorica, 03.12.2018.godine

NR

OS-12-2018

1063 - 2968 / 6

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Podgorica
UI. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj UPI 1063-2968/2a od 23.11.2018.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje novog objekta, na UP 1, a koja se sastoji od katastarskih parcela br. 2040/7 i 2045/2 KO Žabljak I, na Žabljaku a u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije nosiocu projekta Vladimira Henk Meijera, zastupanog preko punomoćnika advokata Branka S. Bulatovića, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Detaljnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da se na UP 1, a koja se sastoji od katastarskih parcela br. 2040/7 i 2045/2 KO Žabljak I, planira izgradnja stambenog-turističkog objekta BGP 300m² a u cilju stanovanja ili druge namjene koje ne predstavljaju smetnju stanovanju.

Uvidom u navedenu Uredbu utvrđeno je da se u istoj ne nalaze projekti koji se odnose na izgradnju objekata mješovite namjene odnosno stanovanja.

Dopisom sektora za zaštitu prirode monitoring, analizu i izvještavanje br:101/2-02-2179/3 od 16.11.2018.godine, utvrđeno je da navedena UP 1, koja se sastoji od katastarskih parcela br. 2040/7 i 2045/2 KO Žabljak I, na Žabljaku, nije u prostornom obuhvatu Nacionalnog parka „Durmitor“.

Imajući u vidu navedeno, to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambenog objekta BGP 300m², na UP 1, a koja se sastoji od katastarskih parcela br. 2040/7 i 2045/2 KO Žabljak I, na Žabljaku.

Obradio:

Nikola Raičević, spec.zaš živ.sred.

Pomoćnik direktora

Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.

DIREKTOR
Nikola Medenica

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Adresa: 101/2-02-2254/4 • Crna Gora • Tel.: +382 20 446 500

E-mail: os-12-2018@minzptcrna-gora.org • www.mzpt.org.rs