

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 1 of 11

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: Darma d.o.o.

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 3; 09-908/24-13616/1

Naziv projekta – Naziv investicije: Unapređenje prerađivačkih kapaciteta kroz nabavku specijalizovane opreme

Datum poziva: 10.06.2025.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-22301-24; 02.06.2025.

Poštovani dobavljači,

Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

- I) Vibracioni sto: 1 kom. dimenzije:800x3000mm
snaga: kW0,66, V400-50Hz, podesive noge,
- II) Drenažna sekcija za vibracioni sto , 1 kom
- III) Trakasti elevator:1 kom. Dimenzije trake: 400x3000mm
Snaga: kW0.75 V400-50Hz, hidraulični sistem za podešavanje
visine pražnjenja sa teleskopskim podešavanjem visine, 2fixna +2
pokretna točka
- IV) Mehanički varijator brzine 1 kom. NE2250 do 3500
- V) Ruljača: 1 kom. Kapacitet: 3-6 t/h ,PVC kavez sa rupama 24 mm
podesive gumene lopatice, Iverter brzine, kW1.1, V400-50Hz
fiksne noge na točkićima sadži pužni transporter na prijemu,
- VI) Muljača: 1 kom. kW 0.55 - V400-50Hz, Podešavajući gumeni
valjci
- VII) Ram sa teleskopskim nogama za Dinamiku 60 i Dinamiku 100,
1 kom.
- VIII) Pumpa sa košem-pumpa za kljuk, 1 kom. Priključak Ø80mm
Snaga: KV3.0, V400-50Hz, Kapacitet: 8t/h, Brzina: 70-200,
Dimenzije: 1900x700x700x420x1000x800mm, Težina: 130 kg,
- IX) Zaštita od rada na suvo za pumpu sa košem (vibracioni princip) 1
kom.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 2 of 11

- X) Inverter za pumpu sa košem 1 kom.
- XI) Ubodna mešalica: 1 kom. Jedna brzina, Kapacitet za tankove do 20.000 litara, Priključci DIN DN32, muški, Motor 3x400V, 0.75kW 50 Hz Broj obrtaja 1450, Sadrži prekidač on-off za motor, Dužina šipke 800mm, Sadrži 10 metara kabla sa utikačem, Sadrži dodatni ventil na kućištu mešalice "devided tap pipe"
- XII) Zatvorena pneumatska presa: 1 kom. Zapremina: 2900l
Dimenzije: 1850x4000x1900mm, Težina: 1248kg, max radni pritisak 1.5bar, cijelo grožđe 1500-2300kg, svježi kljuk 4500-7300kg, fermentisani kljuk 6700-10000kg, vrata 480x900mm dva krila, POGON KLIZNIH VRATA: Ručno, PLATO: Pomični
ODTOČNI KANALI: 10x, 1.6m², elektropol, OTVOR ZA ČIŠĆENJE: DN80, sa čepom CENTRALNO PUNJENJE: DN100
ELEKTRICITET: 400V, 50H, 3ph, 10.3kW/6.5kW
BEZBEDNOST: Sigurnosna traka AUTOMATIKA TIP: Avk na kablu, 10 programa VAKUMSKA PUMPA: 230/400V, 1,5kW, SABIRNO KORITO ZA ŠIRU: Fixno, 250 L PRIKLJUČAK NA KORITU: DN65, Sadrži set za maceraciju (pneumatska vrata + hidrauličko zatvaranje + dodatni kompresor, ventil na centralnom priključku DN80, sito na ispustu, alarm protiv prepunjenosti prese, prekidač nivoa tečnosti
- XIII) Elevator sa sistemom pužnog transporta: 1 kom. Namijenjen za transport presovane komine, Kapacitet: 3000 kg/h, Radni promjer: 200 mm Konstrukcija od inoxa, Velika inox korpa na prijemu
- XIV) Pločasti filter 400x400mm: 1 kom. Broj ploča: 12, dvostruka cevna instalacija, Fil.površina: 1.7 m²
Kapacitet: 6-12hl, Dimenzije: 660x1210x90cm, Težina: 130kg
- XV) Visoka punilica sa 6 izvoda, 1 kom. Kapacitet: 720l/h
Dimenzije: 1100x470x1530mm, Težina: 44kg
- XVI)
Pločasti filter 400x400mm: 1 kom. Broj ploča: 20, dvostruka cevna instalacija, Fil.površina: 2.9 m², Kapacitet: 10-20hl,
Dimenzije: 660x1210x90cm, Težina: 165kg,
- XVII) Ploča za dvostruku filtraciju, 1 kom.
- XVIII) Dodatak za rad sa manjim brojem ploča, 1 kom.
- XIX) Mono pumpa bez koša- pumpa za pretakanje vina, 1 kom. za napajanje pločastog filtera i sl., Snaga: kW0.55; V230-50Hz, Kapacitet: 2-42 Hl/h Priključak: Ø 40 mm DIN, Bypass, inox kolica, varijator brzine, Zaštita od rada na suvo
- XX) Zatvaračica: 1 kom. Okvir od nerđajućeg čelika AISI 304 Čeljusti od nerđajućeg čelika Automatsko punjenje čepova Prečnik čepova: 22-26 mm, Na zahtev prečnik čepova 28mm Visina čepova: do 50 mm, Visina boca: do 375 mm, Vreme zatvaranja: oko 1,8 sekundi, Vazдушna pumpa i

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 3 of 11

- sistem za ubrizgavanje azota/gasa, 230 V, 50 Hz monofazni motor ili 380 V, 50 Hz trofazni motor Visina:1830mm, Širina:520mm Težina:114kg
- XXI) Generator pare:1kom, Zagrevanje: 5,0 kW Napajanje: 230/~1/60 230/~3/50-60 , 400-415-440-480/~3/50-60 V/Hz, Utičnica: 16 (~3), 32 (~1) A Protok: 8kg/h Temperatura: 110 °C, Pritisak: 1,5 bara, Kabl za napajanje: 5m Dimenzije: 54x50x80 cm, Težina: 25kg
- XXII) Pištolj za pranje barika pod visokim pritiskom, 1 kom. sa usisavanjem vode., Može se povezati sa svakim kompresorom za pranje Radi pod pritiskom do 100 bara., Električni motor sa prenosnikom pokreće rotirajuću glavu za pranje nosovini peračice, Plastična glava toleriše temperatura vode do 90° C sa ili bez deterdženata Struja 220/240 V
- XXIII) Roller Kapsulirka, 1 kom. motor 0.37kW, V.220 1PH 50Hz
- XXIV) Postolje za kapsulirku, 1 kom.
- XXV) Kontejner za odlaganje punih ili praznih boca, 10 komada, dimenzije 1270x900x1100h težina 54kg, složivost 3+1 cca 600 boca
- XXVI) Prenosivi sistem za mikro/makro oksigenaciju sa funkcijama Single Dose i High Volume Range, 5 izlaza. Standardna doza (300 gr./dan/izlaz). 1 kom.
 Porozni injekcioni prskalica od nerđajućeg čelika sa nepovratnim ventilom; L = 3 cm, Priključna cev za hranu 6/4 mm – providna.
 Reduktor pritiska kompatibilan sa kiseonikom - muški konektor Fiting za injekcionu šipku DIN - DN 50 centriran, Odvojiva šipka za injektiranje 150 cm sa ručkom i 6/4 cevi sa direktnim priključkom i nepovratnim ventilom od nerđajućeg čelika. Kolica od nerđajućeg čelika sa četiri točka za bocu kiseonika.
- XXVII) Tank 2kom:
 —zapremina cca 2000 lit
 —dimenzije plašta fi 1116 x 2000 mm
 —ukupna visina cca 2850 mm
 —noga visine 400 mm, 3 kom, zatvorena
 —konusni ekscentrični pod
 —zračni poklopac s zračnicom, pumpom i vrenjačom DN50 PVC
 —tipska pločica + kartica
 —oslonac za merdevine
 —pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16 mm, skaliran, otvoren
 —analogni termometar, kratki
 —probna slavina DIN DN15
 —nosači poklopca demontažni
 —vitlo
 —vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
 —čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
 —duplikator za hlađenje cca 1,0m2, max 2,5 bar
 —kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem
 —čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 4 of 11

- totalni ispušt ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino
- radni pritisak atmosferski

XXVIII) Tank 2kom:

- zapremina cca 4000 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2000 mm
- ukupna visina cca 2900 mm
- noga visine 400 mm, 3 kom, zatvorena
- konusni ekscentrični pod
- zračni poklopac s zračnicom, pumpom i vrenjačom DN50 PVC
- tipska pločica + kartica
- oslonac za merdevine
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16 mm, skaliran, otvoren
- analogni termometar, kratki
- probna slavina DIN DN15
- nosači poklopca demontažne
- vitlo
- vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
- duplikator za hlađenje cca 2,0m², max 2,5 bar
- kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem
- čisti ispušt ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- totalni ispušt ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino

XXIX) Tank 2kom:

- zapremina cca 4000 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2000 mm
- ukupna visina cca 2900 mm
- noga visine 400 mm, 3 kom, zatvorena
- konusni ekscentrični pod
- zračni poklopac s zračnicom, pumpom i vrenjačom DN50 PVC
- tipska pločica + kartica
- oslonac za merdevine
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16 mm, skaliran, otvoren
- analogni termometar, kratki
- probna slavina DIN DN15
- nosači poklopca demontažne
- vitlo
- vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 5 of 11

- duplikator za hlađenje cca 2,0m², max 2,5 bar
- kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem
- čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino
- radni pritisak atmosferski
- + dekanter

XXX) Tank 2 kom:

- zapremina cca 5000 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm
- ukupna visina cca 3400 mm
- noga visine 400 mm, 3 kom, zatvorena
- konusni ekscentrični pod
- zračni poklopac s zračnicom, pumpom i vrenjačom DN50 PVC
- tipska pločica + kartica
- oslonac za merdevine
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16 mm, skaliran, otvoren
- analogni termometar, kratki
- probna slavina DIN DN15
- nosači poklopca demontažni
- vitlo
- vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
- duplikator za hlađenje cca 2,5m², max 2,5 bar
- kosi priključak ventil kuglasti DIN DN50 + čep s lančićem
- čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino
- radni pritisak atmosferski

XXXI) Tank 2 kom:

- zapremina cca 5000 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm
- ukupna visina cca 3400 mm
- noga visine 400 mm, 3 kom, zatvorena
- konusni ekscentrični pod
- zračni poklopac s zračnicom, pumpom i vrenjačom DN50 PVC
- tipska pločica + kartica
- oslonac za merdevine
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16 mm, skaliran, otvoren
- analogni termometar, kratki

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 6 of 11

- probna slavina DIN DN15
- nosači poklopca demontažni
- vitlo
- vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
- duplikator za hlađenje cca 2,5m², max 2,5 bar
- kosi priključak ventil kuglasti DIN DN50 + čep s lančićem
- čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN50 + čep s lančićem
- materijal W.Nr.1.4301 IIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino
- radni pritisak atmosferski
- + dekanter

XXXII) Tank 4kom:

- zapremina cca 5000 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm
- ukupna visina cca 3380 mm
- noga visine 500 mm, 3 kom, zatvorena
- ravn pod s nagibom 5%
- krov tanka konusni ekscentrični
- tipska pločica + kartica
- kuke za transport
- oslonac za merdevine
- vrata gornja, fi400 mm, tip N/240, zaokretna
- priključak DN50 za vrenjaču
- vrenjača DN50 PVC
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16 mm, skaliran, otvoren
- termometar analogni
- probna slavina DIN DN15
- sito po plaštu, demontažno
- cev polivača s navojnim priključkom DIN DN50 + čep s lančićem, polivač
- vrata donja kvadratna, tip Z1500 (560x440)
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
- duplikator za hlađenje cca 5,0 m², max 2,5 bar
- kosi priključak ventil kuglasti DIN DN50+čep s lančićem
- čisti ispušni ventil kuglasti DIN DN50 + čep s lančićem
- totalni ispušni ventil kuglasti DIN DN65+čep s
- materijal W.Nr.1.4301 IIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano, za vino / kljuk
- radni pritisak atmosferski
- +deknter + ovalna vrata

XXXIII) Tank 1kom:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 7 of 11

- zapremina cca 4900 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm
- noge 3 kom, 400 mm, zatvorene
- ukupna visina cca 3400 mm
- ravna pod s nagibom 5%, B4
- zračni poklopac vrenjačom DN50 pvc zračnicom montažnom pumpom
- galge, demontažne
- vitlo
- tipska pločica + kartica
- oslonac za merdevine
- probna slavina DIN DN15
- termometar analogni
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren
- duplikator za hlađenje cca 2,45m², max. 2.5 bara
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
- kosi priključak za ubodnu mešalicu
- vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
- vrata donja, kvadratna, tip 1500 (560x440)
- sito po plaštu, horizontalno, demontažno
- čisti ispust ventil, kuglasti, DIN DN32
- totalni ispust ventil, kuglasti, DIN DN65
- materijal W.Nr.1.4301 IIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino / kljuk
- radni pritisak atmosferski
- + cev za polivanje
- + kosi priključak ventil, kuglasti, DIN DN32

XXXIV) Barik bure 10kom, 225 lit, Francuski hrast

Super Fine Selection za duže odležavanje, premium, nagorelost

XXXV) Barik bure 20kom, 225 lit, Francuski hrast

Extra Fine Selection za duže odležavanje, ultra premium, nagorelost

XXXVI) Tank 1kom:

- zapremina cca 4900 lit
- dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm
- noge 3 kom, 400 mm, zatvorene
- ukupna visina cca 3400 mm
- ravna pod s nagibom 5%, B4
- zračni poklopac vrenjačom DN50 pvc zračnicom montažnom pumpom
- galge, demontažne
- vitlo
- tipska pločica + kartica
- oslonac za merdevine

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 8 of 11

- probna slavina DIN DN15
- termometar analogni
- pokazivač nivoa DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren
- duplikator za hlađenje cca 2,45m², max. 2.5 bara
- čaura fi12 za temp. sondu + muf Pg9
- kosi priključak za ubodnu mešalicu
- vrata donja, ovalna, tip CL (340x440)
- vrata donja, kvadratna, tip 1500 (560x440)
- sito po plaštu, horizontalno, demontažno
- čisti ispust ventil, kuglasti, DIN DN32
- totalni ispust ventil, kuglasti, DIN DN65
- materijal W.Nr.1.4301 IIId (AISI304BA)
- spolja kružno polirano
- za vino / kljuk, radni pritisak atmosferski
- + cev za polivanje
- + kosi priključak ventil, kuglasti, DIN DN32
- + dekanter

- XXXVII) Izrada dvocjevne hidraulične komandne instalacije za hlađenje i grijanje takova, 26metara sa izolacijom i regalnim nosačem
- XXXVIII) Ugradnja automatskih ventila za kontrolu fermentacije sa fittingom i zaustavnim ventilima za 10 tankova
- XXXIX) Izrada i montaža komandnog ormara sa elektroinstalacijom za 10 mjernih mjesta sa automatskom regulacijom temperature i preklopnikom za prelazak sa hlađenja na grijanje
- XL) Izrada elektroinstalacije za mjerenje temperature i aktiviranje motornih ventila
- XLI) Izrada čilera 25kW rashladne snage 7/14°C sa hidrauličnom skretnicom I grejnim modulom sa cirkulacionom pumpom
- XLII) Punjenje sistema glikolom i puštanje u rad

XXX) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 317.191,58€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 9 of 11

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Darma d.o.o. (naziv projekta) Unapređenje prerađivačkih kapaciteta kroz nabavku specijalizovane opreme ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mps.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 10 of 11

- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 25.06.2025. (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Podgorica (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 11 of 11

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:


Vlatko Rogošić

Broj telefona: 069/677-677

Fax: /

E-mail: darma@t-com.me

Potpis



M.P.