

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni list CG", br. 25/10 i 43/15), Vlada Crne Gore na sjednici od _____ 2025. godine, donijela je

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA

Član 1

U Uredbi o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora ("Službeni list CG", broj 10/11), član 19 mijenja se i glasi:

"Granične vrijednosti emisija iz čl. 11 do 18 ove uredbe ne primjenjuju se za zagađujuće materije za koje su granične vrijednosti za pojedine stacionarne izvore i aktivnosti utvrđene posebnim propisima.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, granične vrijednosti emisija iz čl. 11 do 18 ove uredbe, primjenjuju se za postojeća srednja postrojenja za sagorijevanje ulazne toplotne snage veće ili jednake 1 MW i manje ili jednake 5 MW i na postojeće gasne motore i gasne turbine do 1. januara 2030. godine."

Član 2

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

„Ispuštanje otpadnih gasova

Član 21a

Otpadni gasovi nastali u postrojenjima za spaljivanje ili suspaljivanje otpada ispuštaju se kroz dimnjak, čija je visina određena u skladu sa Prilogom IV koji čini sastavni dio ove uredbe."

Član 3

Prilozi III, V, VI, VII i VIII brišu se.

Član 4

Prilog IV mijenja se i glasi:

"PRILOG IV

PRORAČUN VISINE DIMNJAKA

Najmanja visina dimnjaka od nivoa zemljišta ne može biti manja od 10 m.

Ispust dimnjaka mora biti najmanje 3 m iznad krova zgrade ili od krova susjednih zgrada.

Ako je nagib krova manji od 20 stepeni visina dimnjaka izračunava se kao da je nagib krova 20 stepeni, s tim, da visina dimnjaka ne može biti dva puta veća od visine zgrade.

Najveća visina dimnjaka može biti 250 m.

St. 1, 2 i 3 ovog priloga ne primjenjuju se na stacionarne izvore:

- za koje je najveći satni maseni protok materija 10% ili manje od najmanjih masenih protoka iz tabele 1 ovog priloga, ili
- koji rade manje od 800 časova godišnje i stacionarni izvor nije peć.

Tabela 1: Najmanji maseni protoci za zagađujuće materije u otpadnom gasu

Zagađujuća materija	Najmanji satni maseni protok (kg/h)
Oksidi sumpora izraženi kao sumpor dioksid-SO ₂	20
Oksidi azota izraženi kao azot dioksid-NO ₂	20
Benzen	0.05
Ukupne praškaste materije	1
Olovo i njegova jedinjenja izraženi kao Pb	0.025
Talijum i njegova jedinjenja izražena kao Tl	0.0025
Nikal i njegova jedinjenja izražena kao Ni	0.025
Živa i njena jedinjenja izražena kao Hg	0.0025
Benzo(a)piren (kao najznačajniji polciklični aromatični ugljovodonik)	0.0025

Visina dimnjaka se izračunava na osnovu nomograma iz ovog priloga, pri čemu je:

H' - izračunata visina dimnjaka, izražena u m;

d - unutrašnji promjer dimnjaka ili izračunati unutrašnji promjer na osnovu unutrašnjeg površinskog presjeka dimnjaka, izražen u m;

t - temperatura otpadnih gasova na ulazu u dimnjak, izražena u °C;

R - zapreminski protok suvih otpadnih gasova, izračunat na temperaturi 273,15 K i pritisku 101,325 kPa i izražen u m³/h;

Q- najveći maseni protok materije u otpadnim gasovima, izražen u kg/h;

S - korekциони faktor za određivanje visine dimnjaka iz tabele 2 ovog priloga;

H - ukupna visina dimnjaka, izračunata kao suma $H = H' + J$ i izražena u m;

J' - prosječna visina šume ili zgrada u području stacionarnog izvora.

Temperatura otpadnih gasova na ulazu u dimnjak, zapreminski protok otpadnih gasova R i maseni protok materija u otpadnim gasovima Q odnose se na period u kojem nastaje najveće zagađivanje vazduha na osnovu ocjene rada stacionarnog izvora.“

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:

Podgorica, _____ 2025. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
Mr Miloško Spajić**