 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 1 of 8

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije Nabavka opreme

Datum poziva: 23.06.2023.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/23-1877/20 16.06.2023.godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

MODUL ZA PAKOVANJE

Osnovne karakteristike modula za pakovanje:

Potrebno napajanje sistema za pakovanje:


- el.energijom 3x380V 50 Hz 4 kW i
- komprimovanim vazduhom pritiska 6 bar-a do 40 lit/min.
- Kapacitet do 1200 vreća/h
- Količina: 2 komada

Dupla elektronska vaga sa rotacionim dozatorom za pakovanje suve, sitno zrnaste i peletirane robe u otvorene vreće – 2 komada

- Usipni koš za materijal formiran prema raspoloživoj visini i prostoru.

- Maksimalna zapremina koša za duplex vagu je cca 1,5 m³.


- Noseća galerija vage, rađena od kutijastih profila 100x100x5 mm.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 2 of 8

- Rotorski dupli dozator, namenjen zrnastim i sitno zrnastim materijalima, sa dvorežimskim (grubim i finim) punjenjem kofice. Priključak za spiraciju $\varnothing 100$.
- Ramska konstrukcija za duplu vagu rađena od "L" profila sa inspeksijskim otvorima sa sve četiri pristupne strane na kojima se nalaze aspiracioni otvori $\varnothing 100$.
- Mjerne kofice zapremine 115 lit. predviđene za odmjeravanje mase do 50 kg.
- Isipni koš vage sa izmenjivim pneumatskim grlom za prihvat otvorenih vreća. Pneumatsko grlo se izrađuje kao eliptično u dimenzijama 140x220 mm i 180x280 mm zavisno od opsega rada i planirane dimenzije vreća.
- Izvršni pneumatski sistem sa zasebnom pripremnom grupom za komprimovani vazduh, elektro pneumatski razvodnici i cilindri.
- Upravljački elektro orman sa elektronskim mernim sklopom za dve vage. U elektro orman su smešteni, elektronski merni uređaji sa procesorom, elementi za napajanje, pomoćni relei te sklopovi za upravljanje pogonima za doziranje.

Sistem za zatvaranje vreća sa sledećim elementima:

- Teleskopski stub šivaće glave sa pogonskim elektro motorom, pneumatski dodatak za automatski nož za odsecanje konca, elektro orman šivaće glave, trakasti transporter 3,8m sa mehanizmom za podešavanje radne visine transportera.
- Uvodnik vreća sa pogonskim sklopom postavljenim iza šivaće glave, što omogućava lak i nesmetan pristup u toku rada i redovnog tehničkog održavanja šivaće glave. Kompletna radna polutka uvodnika je zakretno pomerljiva, što omogućava lako i brzo intervenisanje prilikom zaglavlivanja zgužvane vreće. Radna brzina je podesiva preko varijatorske remenice u intervalu od 12 do 14 m/min.
- Šivaća glava sa zatvorenim centralizovanim sistemom podmazivanja, predviđena za rad u prašnjavim uslovima
- Automatski dodavač etiketa. Sklop za izuzimanje i ulaganje etiketa sa upravljačkim elektroormanom, magacinom za etikete i izvršnim pneumatskim blokom. Dodavač je predviđen za ulaganje maksimalno 1 deklaracije po vreći, dok u zavisnosti od potrebe može biti totalno isključen. Obzirom

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 3 of 8

da se deklaracije iz magacina izuzimaju vakumskim sistemom bitno je da deklaracije ne budu porodne kako bi ih mehanizam pravilno izuzimao. Etikete se prošivaju zajedno sa vrećom.

- Mehanizam za bočno izbacivanje napunjenih zatvorenih vreća, koga čine: ramski nosač, izvršni pneumatski sklop i upravljački elektro sklop.
- Kosi trakasti transporter ukupne širine 0,65 m i ukupne dužine 3,3 m sa mogućnošću podešavanja izlazne visine radi prihvata napunjenih vreća od strane radnika u normalnom radnom položaju. Sama PVC traka bi bila sa poprečnim prečkama dok bi na konstrukciji transportera bio postavljen valjak sa zasebnim pogonskim sklopom za konačno formiranje napunjenih vreća radi pravilnijeg slaganja na paletu.
- Potrebno napajanje sistema za pakovanje: el.energijom 3x380V 50 Hz 4 kW i komprimovanim vazduhom pritiska 6 bar-a do 40 lit/min.

MODUL ZA PELETIRANJE – 1kom

Osnovne karakteristike

- 220 kW
- 50Hz
- 220 V
- Količina: 1 komad

Komponente:


Peletirka

- Kapacitet 15t/h

Pužni dozator peletirke sa motoreduktorom snage 4 KW

Kondicioner peletirke snage 15KW i volumena 0,52 m3

- Broj obrtaja motora 150/min
- Čelik

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 4 of 8

Sklop peletirke

- 2 valjka,
- kutija alata,
- sonda temperature

Pumpa


- podešavanje kapaciteta 2,9 – 17 ciklusa na minut
- motor od 0,185 kw
- limeni rezervaor od 10 kg
- filter punjenja
- ventil maksimalnog pritiska
- manometar
- električni minimalni niivo
- 1 filter od 1.5 m
- progresivni dozator modularni smo predviđen za distribuciju
- masti na dve tačke kompletan sa induktivnim senzorom pnp za kontrolu ciklusa

Električni komandni ormar peletirke

- 18 kontantnih prekidača
- 2 električne sklopke 240V
- Displej za prikaz stanja
- Kutija ormara

Linija hlađenja peleta sastavljena

- protustrujni hladnjak kapacitet 15/20 t/h
- površina hlađenja 5,76 m²
- izuzimač peleta na ventil sa motoreduktorom od 1,1 kw
- samokočljiv i mikroswitch položaja
- podešavanje kapaciteta istovara preko volana sa ručnom komandom
- pneumatski sistem za potpuno čišćenje na kraju ciklusa
- otvaranje rešetke za pelete od 3 do 10 mm, dužine max 30 mm
- ulazni ventil hladnjaka mod. 350 od inoxa sa motorom snage 0,75 kw
- bočne strane i krov od inoxa sa vanjskim želježnim pojačanjima
- fiksni distributer ručno podešljiv
- rotacioni senzori nivoa
- istovarni koš sa centralnim izlazom 250 x 250 mm

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 5 of 8

VIBROSITO

- 2 motora snage 1,2 KW
- Kapacitet 30t/h
- Frekvencija 16 HZ

DROBILICA


- valjkasti dozator za drobilicu motor od 0,75 kw za jednoličnu distribuciju proizvoda na celoj dužini
- motor od 11 kw – 1450 rpm – ip 54 klasa f jaka čelična konstrukcija debljine 8 mm
- valjci montirani na klizećim ležajevima
- vijčani podešavaći trapeznog profila
- razmak valjaka lako podešljiva od 0 do 3 mm
- prenos snage motora na brzi valjak preko kaiša
- mogućnost odmaka valjaka u pogonu za 25 mm da prođu druga tjela.
- by-pass ugrađen komanda preko pneumatskog cilindra

KOMPONENTE ZA RAMPU REDUKCIJE PRITISKA PARE KAPACITET 900 KG/H (8-2 BAR)

- Separator kondenzata
- Projektovani pritisak 12 bara
- Prirubnički priključci
- Odvod kondenzata dn1/2"
- Indikator protoka dn1/2"
- Nepovratni ventil dn15
- Mjerač protoska pare (0-16 bar)
- Dn 40 filter i cedilo od levanog železa gg25
- Redukcioni ventil dn 32
- Mjerač pritiska pare (0-8 bar)
- Zatvaranje s prirubnicom
- Sigurnosni ventil
- Odvajač kondenzata uz klimu
- Separator kondenzata
- Odvod kondenzata pored klima uređaja

MODUL DOTUR SOJINE POGAČE

- Visina 6m
- Kapacitet 30t/h

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 6 of 8

- Izrada od čelika
- 2 komada

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 1,359,100.00 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika FABRIKA STOČNE HRANE - Nabavka opreme ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica


E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori.

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 7 of 8

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 09.07.2023.(treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Danilovgrad (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.


Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji protiče iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatnu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP- DTEA-00-04	Strana 8 of 8

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte: IVAN GLUŠICA
Broj telefona: 067 868 293

Fax: /

E-mail: agromont.luka@gmail.com




Potpis

