

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 1 of 15

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: " **Dedvukaj Vineyards**" d.o.o.

Mjera i broj Javnog poziva: **IPARD III, Mjera 3, br. 09-908/24-13616/1 27. 06. 2024**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Izgradnja objekta sa fotonaponskim sistemom,, nabavka i montaža opreme za proizvodnju vina**

Datum poziva: **19.01.2026**

Broj i datum IPARD ugovora: **09 – 908/24-22099/34 od 03.11.2025**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

PROČIŠĆTEN TEKST - SPECIFIKACIJA TANKOVA 23 12 2025

1.	Rezervoari za fermentaciju crvenog grožđa, za negu i skladištenje vina
-----------	---



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 2 of 15

- | | | |
|------|--|--|
| 1.1. | Tip vinifikatora: „punch down“ sa sistemom recirkulacije; za maceraciju i fermentaciju crvenog grožđa i za negu i skladištenje vina
Komada: 1 | <ul style="list-style-type: none">• Pneumatski sistem (cilindar) sa potiskivačem• Zapremina rezervoara = 8,5 m³ +/- 5%• Max visina, H ≤ 5.700 mm• Materijal: inox-AISI 304, obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M• Ravno dno sa nagibom• Poklopac : konusni ili konusni• Noge podesive po visini• Gornja vrata: DN 600+zaštitna mreža• Dvosmerni sigurnosni ventil za azot (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota)• Ventil od nerđajućeg čelika za azot• Gornji duplikator• Donji duplikator• Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde)• Termometar analogni• Sito, mrežica za izdvajanje vina/šire (tečne frakcije)- demontažno• Izlaz na situ, mrežici za odvod tečne frakcije DN50• Kosi ulaz za mobilnu propellersku mešalicu DN50 sa kugličnim ventilom i poklopcem na lancu• Slavina za uzorkovanje• Donja pravougaona vrata• Čist (parcijalan) ispust + ventil kuglasti DN50 + čep sa lancem• Totalni ispust: ventil DN50 sa kugličnim ventilom+ čep sa lancem• Pumpna jedinica sa centrifugalnom pumpom za recirkulaciju vina (orošavanje komine)• Cev za orošavanje, DN50 sa 2 kuglica ventila• Uređaj za orošavanje• Kontrolna tabla, elektro-ormarić za kontrolu: ciklusa pumpe, temperature i rada/ciklusa pneumatskog cilindra• Cev od nerđajućeg čelika za kablove• Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala• Dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem• Otvor za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>)• Oslonac za merdevine• Kuke za transport• Tipska plocica + kartica |
|------|--|--|



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 3 of 15

1.2.	Tip vinifikatora: univerzalni rezervoar sa sistemom recirkulacije, namenjen pre svega za maceraciju i fermentaciju crvenog grožđa i za negu i skladištenje vina. Može da se koristi i za fermentaciju belog, taloženje i fermentaciju belog soka i za skladištenje vina. Komada: 1	— Tank V=10.0m³ +/- 5% — Max visina, H ≤ 5.000 mm — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R, spolja kružno polirano 2M — Ravno dno sa nagibom — Poklopac: konusni ili kupolasti — Noge podesive po visini — Gornja vrata: DN 600+zaštitna mreža — Dvosmerni sigurnosni ventil za azot (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Gornji duplikator — Donji duplikator — Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) — Termometar analogni — Sito, mrežica za izdvajanje vina/šire (tečne frakcije)- demontažno — Izlaz na situ, mrežici za odvod tečne frakcije DN50 — Kosi ulaz za mobilnu propelersku mešalicu DN50 sa kugličnim ventilom i poklopcem na lancu — Slavina za uzorkovanje — Donja pravougaona vrata — Čist (parcijalan) ispust + ventil kuglasti DN50 + čep sa lancem — Totalni ispust: ventil DN50 sa kugličnim ventilom+ čep sa lancem — Pumpna jedinica sa centrifugalnom pumpom za recirkulaciju vina (orošavanje komine) — Cev za orošavanje, DN50 sa 2 kuglicasta ventila — Uređaj za orošavanje — Kontrolna tabla, elektro-ormarić za kontrolu: ciklusa pumpe i temperature — Cev od nerđajućeg čelika za kablove — Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Otvor za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) — Oslonac za merdevine — Kuke za transport — Tipska pločica + kartica
------	---	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 4 of 15

1.3.	Tip vinifikatora: univerzalni rezervoar sa sistemom recirkulacije, namenjen pre svega za maceraciju i fermentaciju crvenog grožđa. Može da se koristi i za fermentaciju crvenog i belog, taloženje i fermentaciju belog soka i za skladištenje vina Komada: 3	– Tank V=8.5m³ +/- 5% – Max visina, H ≤ 5.000 mm – Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M – Ravno dno sa nagibom – Poklopac: konusni ili kupolasti – Noge podesive po visini – Gornja vrata: DN 600+zaštitna mreža – Dvosmerni sigurnosni ventil za azot (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) – Ventil od nerđajućeg čelika za azot – Gornji duplikator – Donji duplikator – Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) – Termometar analogni – Sito, mrežica za izdvajanje vina/šire (tečne frakcije)- demontažno – Izlaz na situ, mrežici za odvod tečne frakcije DN50 – Kosi ulaz za mobilnu propelersku mešalicu DN50 sa kugličnim ventilom i poklopcem na lancu – Slavina za uzorkovanje – Donja pravougaona vrata – Čist (parcijalan) ispust + ventil kuglasti DN50 + čep sa lancem – Totalni ispust: ventil DN50 sa kugličnim ventilom+ čep sa lancem – Pumpna jedinica sa centrifugalnom pumpom za recirkulaciju vina (orošavanje komine) – Cev za orošavanje, DN50 sa 2 kuglicasta ventila – Uređaj za orošavanje – Kontrolna tabla, elektro-ormarić za kontrolu: ciklusa pumpe i temperature – Cev od nerđajućeg čelika za kablove – Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala – Dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem – Otvor za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) – Oslonac za merdevine – Kuke za transport – Tipska plocica + kartica
------	--	--



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 5 of 15

1.4.	FERMENTOR za bistrenje i fermentaciju šire/vina i za negu i skladištenje vina Komada: 2	Tank V=5.2 m³ +/- 5% — Max visina, H ≤ 4.000 mm — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M — Noge podesive po visini — Poklopac i pod: konusni — Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Oslonac za merdevine — Vrata gornja, fi300 mm, visina grla min. 200mm — Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 — Vrata donja: ovalna/elipticna, (340x440), higijenska, sa držačem — Termometar analogni — Gornji duplikator — Donji duplikator — Priključak G1/2" za termosonu (bez termosone) — Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem — Čisti (parcijalan) ispust+dekanirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem — Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) — Kuke za transport — Tipska plocica+kartica
------	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 6 of 15

1.5.	FERMENTOR za bistrenje i fermentaciju šire/vina i za negu i skladištenje vina Komada: 1	Tank V=4.0 m3 +/- 5% — Max visina, H ≤ 4.000 mm — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M — Noge podesive po visini — Poklopac i pod: konusni — Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Oslonac za merdevine — Vrata gornja, fi300 mm, visina grla min. 200mm — Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 — Vrata donja: ovalna/eliptična, (340x440), higijenska, sa držačem — Termometar analogni — Gornji duplikator — Donji duplikator — Priključak G1/2" za termosonu (bez termosone) — Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem — Čisti (parcijalan) ispust+dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem — Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) — Kuke za transport — Tipska plocica+kartica
------	---	---



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 7 of 15

1.6.	FERMENTOR za bistrenje i fermentaciju šire/vina i za negu i skladištenje vina Komada: 3	- Tank V=3.2m3 +/- 5% — Max visina, $H \leq 4.000$ mm — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M — Noge podesive po visini — Poklopac i pod: konusni — Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Oslonac za merdevine — Vrata gornja, fi300 mm, visina grla min. 200mm — Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 — Vrata donja: ovalna/elipticna, (340x440), higijenska, sa držačem — Termometar analogni — Gornji duplikator — Donji duplikator — Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) — Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem — Čisti (parcijalan) ispust+dekanirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem — Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova) — Kuke za transport — Tipska plocica+kartica
------	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 8 of 15

1.7	Tank za negu i skladištenje vina Komada: 1	-Tank V=10m3 +/- 5% — Max visina, $H \leq 5.000$ mm — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M — Noge podesive po visini — Poklopac i pod: konusni — Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Oslonac za merdevine — Vrata gornja, fi300 mm, visina grla min. 200mm — Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 — Vrata donja: ovalna/elipticna, (340x440), higijenska, sa držačem — Termometar analogni — Duplikator za kontrolu temperature — Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) — Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem — Čisti (parcijalan) ispust+dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem — Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) — Kuke za transport — Tipska plocica+kartica
-----	---	--



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 9 of 15

1.8	Tank za negu i skladištenje vina Komada: 1	-Tank V=7.2m3 +/- 5% - Max visina, H ≤ 5.000 mm - Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M - Noge podesive po visini - Poklopac i pod: konusni - Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) - Ventil od nerđajućeg čelika za azot - Oslonac za merdevine - Vrata gornja, fi300 mm, visina grla min. 200mm - Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 - Vrata donja: ovalna/elipticna, (340x440), higijenska, sa držačem - Termometar analogni - Duplikator za kontrolu temperature - Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) - Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem - Čisti (parcijalan) ispust+dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem - Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem - Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala - Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) - Kuke za transport - Tipska plocica+kartica
-----	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 10 of 15

1.9	Tank za negu i skladištenje vina Komada: 2	-Tank V=5.2m3 +/- 5% — Max visina, H ≤ 4.000 mm — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M — Noge podesive po visini — Poklopac i pod: konusni — Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Oslonac za merdevine — Vrata gornja, fi300 mm, visina grla min. 200mm — Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 — Vrata donja: ovalna/elipticna, (340x440), higijenska, sa držačem — Termometar analogni — Duplikator za kontrolu temperature — Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) — Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem — Čisti (parcijalan) ispušt+dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Totalni ispušt ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem — Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) — Kuke za transport — Tipska plocica+kartica
-----	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 11 of 15

1.10	Dvospratni Tank za negu i skladištenje vina Komada: 1	Tank $V=3m^3 + 2m^3 = 5m^3 \pm 5\%$ — Max visina, $H \leq 4.000 \text{ mm}$ — Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M — Noge podesive po visini — Poklopac i pod: konusni — Međupodnica — Dva komada Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) — Dva komada Ventil od nerđajućeg čelika za azot — Oslonac za merdevine — Dva komada Vrata gornja — Dva komada Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 — Dva komada Vrata donja: ovalna/elipticna, (340x440), higijenska, sa držačem — Dva komada Termometar analogni — Dva komada Duplikatora za kontrolu temperature — Dva komada Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) — Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem — Dva komada čist ispust DN50 sa ventilom+ čep sa lancem — Dva komada Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem — Dva komada Indikatora nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala — Dva komada Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) — Kuke za transport — Tipska plocica+kartica
------	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 12 of 15

1.11.	Izolirani tank za hladnu stabilizaciju vina Komada: 1	- Tank V=6m³ +/- 5% - Max visina, H ≤ 4.500 mm - Materijal: inox (AISI 304), obrada površine: unutra 2R , spolja kružno polirano 2M - Noge podesive po visini - Poklopac i pod: konusni - Gornja vrata : min DN 300, min. visina grla 200 mm - Dvosmerni sigurnosni ventil (za održavanje pritiska pod kontinuiranim protokom azota) - Ventil od nerđajućeg čelika za azot - Oslonac za merdevine - Probna slavina-slavina za uzorak: DIN DN15 - Celosna izolacija sa PUR pena, min. debljine 60 mm i zavarena-obložena inoxom, AISI 304, opšivkom - Termoizolirana donja elipticna/ovalna vrata (340x440), higijenska, sa držačem i izolacijom ili termoizolovanim poklopnim vratima - Termometar analogni - Duplikator za kontrolu temperature, max. Broj: 2. - Priključak G1/2" za termosonu (bez termosonde) - Kosi priključak ventil kugla DIN DN50 + čep s lančićem - Čisti (parcijalan) ispust+dekantirajuće koleno DN50 sa ventilom+ čep sa lancem - Totalni ispust ventil leptir DIN DN50 + čep s lančićem - Indikator nivoa – akrilna cev, tip zatvoren, laserski gravirana skala - Ulaz za CIP kuglu za pranje fi 65 (<i>kugla za pranje: fiksna ili mobilna za više sudova</i>) - Kuke za transport - Tipska plocica+kartica
-------	--	---

1.12.	Demontirajuca (<i>mobilna</i>) rotirajuća CIP glava za pranje sudova Komada:2	- Materijal: AISI 304 - za montazu na ulaz suda DN 65 - stepen rotiranja: 360° - mlaz za rezervoare/tankove prečnika do Dmax=2,6 m
-------	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 13 of 15

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke **208.885,00 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Dedvukaj Vineyards d.o.o.** (naziv projekta) **"Izgradnja objekta sa fotonaponskim sistemom,, nabavka i montaža opreme za proizvodnju vina"**

ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na **crnogorskom** jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije najeziku za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u **Crnoj Gori**.

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 14 of 15

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **03. 02. 2026** (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP **Vuksanlekići** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 15 of 15

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Za Dedvukaj Vineyards d.o.o.

DIREKTOR

Pashko Dedvukaj

Broj telefona: **+382 69 727 456**

E-mail: **p.dedvukaj@yahoo.com**




Potpis