

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 1 of 15

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: " **Dedvukaj Vineyards**" d.o.o.

Mjera i broj Javnog poziva: **IPARD III, Mjera 3, br. 09-908/24-13616/1 27. 06. 2024**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Izgradnja objekta sa fotonaponskim sistemom,, nabavka i montaža opreme za proizvodnju vina**

Datum poziva: **29.01.2026**

Broj i datum IPARD ugovora: **09 – 908/24-22099/34 od 03.11.2025**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

SPECIFIKACIJA TANKOVA

1.	Rezervoari za fermentaciju grožđa/vina, za sazrevanje/negu i skladištenje vina
----	--

 Direktorat za plaćanja		Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 2 of 15
1.1.	Tip vinifikatora: zatvoreni tank sa sistemom za potiskivanje komine (tzv. „punch down“) i poljevanje (orošavanje); za vinifikaciju crvenog vina i za negu i skladištenje vina Komada: 1	• Pneumatski cilindar sa potiskivačem, služi za vinifikaciju crvenog vina, negu i skladištenje • Radni pritisak atmosferski • Zapremina tanka : max. 8900 l. • Dimenzija plašta: - prečnik: max. 2071 mm - visina: min. 2500 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Ravno dno sa nagibom • Elektro-ormarić sa touch screen-om za automatsku kontrolu: ciklusa pumpe, temperature tanka i rada/ciklusa pneumatskog cilindra • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Gornja vrata: DN/fi 600 mm + zaštitna rešetka/mrežica • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Poljevač (orošivač) - uređaj za orošavanje DN50 • Cev za poljevanje/orošavanje, sa 2 ventila DIN DN50 • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Termometar analogni • Vrata donja kvadratna ili pravougaona • Gornji duplikator za kontrolu temperature tanka • Donji duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosonu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Sito po plaštu-demontažno, • Dekanter (dekantirajuće koleno) + ventil kugla DIN DN50, pumpa za orošavanje • Čist (parcijalan) ispust + ventil kuglasti DIN DN50 • Totalni ispust: sa ventilom DIN DN50 • Cev od nerđajućeg čelika za kablove • Materijal: inox (AISI 304BA)		

 Direktorat za plaćanja		Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 3 of 15
1.2.	Tip vinifikatora: univerzalni zatvoreni rezervoar sa sistemom polivanja (orošavanja) komine, namenjen pre svega za maceraciju i fermentaciju crvenog grožđa tj. crvenog vina i za negu i skladištenje vina. Može da se koristi i za fermentaciju belog, taloženje i fermentaciju belog soka i za skladištenje vina. Komada: 1	• Zapremina tanka: max. 10200 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 2071 mm - visina: cca. 3000 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Ravno dno sa nagibom • Elektro-ormarić za automatsku kontrolu: ciklusa pumpe i temperature tanka • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 600 mm + zaštitna rešetka • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Poljevač (orošivač) - uređaj za orošavanje DN50 • Cev za poljevanje/orošavanje, sa 2 ventila DIN DN50 • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Termometar analogni • Vrata donja kvadratna ili pravougaona • Gornji duplikator za kontrolu temperature tanka • Donji duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosonu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Sito po plaštu-demontažno, • Dekanter (dekanirajuće koleno) + ventil kugla DIN DN 50, pumpa za orošavanje • Čist (parcijalan) ispust + kuglasti ventil DIN DN50 • Totalni ispust: sa ventilom DIN DN50 • Cev od nerđajućeg čelika za kablove • Materijal: inox (AISI 304BA)		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 4 of 15

1.3.	Tip vinifikatora: univerzalni zatvoreni rezervoar sa sistemom polivanja (orošavanja) komine, namenjen pre svega za maceraciju i fermentaciju crvenog grožđa tj. crvenog vina i za negu i skladištenje vina. Može da se koristi i za fermentaciju belog, taloženje i fermentaciju belog soka i za skladištenje vina. Komada: 3	• Zapremina tanka: 8500 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 2071 mm - visina: min. 2500 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Ravno dno sa nagibom • Elektro-ormarić za automatsku kontrolu: ciklusa pumpe i temperature tanka • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 600 mm + zaštitna rešetka • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Poljevač (orošivač) - uređaj za orošavanje DN50 • Cev za poljevanje/orošavanje, sa 2 ventila DIN DN50 • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Termometar analogni • Vrata donja kvadratna ili pravougaona • Gornji duplikator za kontrolu temperature tanka • Donji duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosonu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Sito po plaštu-demontažno • Dekanter (dekanirajuće koleno)+ kuglasti ventil DIN DN50, pumpa za orošavanje • Čist (parcijalan) ispust + kuglasti ventil DIN DN50 • Totalni ispust: sa ventilom DIN DN50 • Cev od nerđajućeg čelika za kablove • Materijal: inox (AISI 304BA)
------	--	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 5 of 15

1.4.	FERMENTOR - zatvoreni tank za bistrenje i fermentaciju šire/belih i roze vina, za negu i skladištenje vina Komada: 2	• Zapremina tanka: min. 5100 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 1593 mm - visina: cca. 2500 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za dušik azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja vrata ovalna/elipticna • Termometar analogni • Gornji duplikator za kontrolu temperature tanka • Donji duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čist (parcijalan) ispust + ventil DIN DN50 + dekanter • Totalni ispust: ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
------	---	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 6 of 15

1.5.	FERMENTOR - zatvoreni tank za bistrenje i fermentaciju šire/belih i roze vina, za negu i skladištenje vina Komada: 1	• Zapremina tanka: min. 3950 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 1402 mm - visina: cca.2500 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja ovalna/elipticna vrata • Termometar analogni • Gornji duplikator za kontrolu temperature tanka • Donji duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čisti (parcijalan) ispust + ventil DIN DN50 + dekanter • Totalni ispust: ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
------	---	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 7 of 15

1.6.	FERMENTOR - zatvoreni tank za bistrenje i fermentaciju šire/vina i za negu i skladištenje vina Komada: 3	• Zapremina tanka: cca 3200 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 1402 mm - visina: cca 2000 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja ovalna/elipticna vrata • Termometar analogni • Gornji duplikator za kontrolu temperature tanka • Donji duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čisti (parcijalan) ispust + ventil DIN DN50 + dekanter • Totalni ispust: ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
------	--	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 8 of 15

1.7	Tank za smeštaj, negu, fermentaciju i taloženje belih i roze vina ili šire Komada: 1	• Zapremina tanka: max. 10400 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 2071 mm - visina: cca 3000 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja ovalna/elipticna vrata • Termometar analogni • Duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čisti (parcijalan) ispust + ventil DIN DN50 + dekanter • Totalni ispust: ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
-----	--	---

 Direktorat za plaćanja		Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
		Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore			Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 9 of 15
1.8	Tank za smeštaj, negu, fermentaciju i taloženje belih i roze vina ili šire Komada: 1	• Zapremina tanka: max. 7450 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: min. 1752 mm - visina: max. 3000 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za dušik azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja ovalna/elipticna vrata • Termometar analogni • Duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čisti (parcijalan) ispust + ventil DIN DN50 + dekanter • Totalni ispust: ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 10 of 15

1.9	Tank za smeštaj, negu, fermentaciju i taloženje belih i roze vina ili šire Komada: 2	• Zapremina tanka: min. 5100 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 1593 mm - visina: cca 2500 mm • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja ovalna/elipticna vrata • Termometar analogni • Duplikator za kontrolu temperature tanka • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čisti (parcijalan) ispust + ventil DIN DN50 + dekanter • Totalni ispust: ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
-----	--	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 11 of 15

1.10	Dvokomorni tank za smeštaj, negu, fermentaciju i taloženje belih i roze vina ili šire Komada: 1	• Donji tank zapremina: min. 3000 l. • Gornji tank zapremina: cca 2100 l. • Ukupna zapremina: min. 5100 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 1593 mm - visina: cca 2500 mm – Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Vrata gornja: DN/fi 300 mm za gornji tank • Vrata gornja: DN/fi 300 mm za donji tank • Dva komada Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Dva komada Ventil za azot • Dva komada Indikatora nivoa • Dva komada Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Dva komada Donja ovalna/elipticna vrata • Dva komada Termometar analogni • Duplikatora za kontrolu temperature za donji tank • Duplikatora za kontrolu temperature za gornji tank • Dva komada Priključak za termosonu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Dva komada Čisti (parcijalan) ispust sa ventilom DIN DN50 • Dva komada Totalni ispust ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
------	---	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 12 of 15

1.11.	Izolirani tank za hladnu stabilizaciju, čuvanje i negu vina Komada: 1	• Zapremina tanka min. 6100 l. • Radni pritisak atmosferski • Dimenzije plašta: - prečnik: max. 1593 mm - visina: cca 3000 mm • Izolacija, debljina: min. 60 mm PUR pjena • Izolacija obložena nerđajućim čelikom AISI 304 • Noge: broj nogu min. 3 • Tipska pločica + kartica • Kuke za transport • Oslonac za merdevine • Gornja vrata : DN/fi 300 mm • Dvosmerni sigurnosni ventil za azot • Ventil za azot • Indikator nivoa • Slavina za uzorkovanje (probna slavina) • Donja ovalna/elipticna vrata - izolirana • Termometar analogni • Duplikator za kontrolu temperature • Priključak za termosondu • Kosi priključak sa kugličnim ventilom DIN DN50 • Čisti (parcijalan) ispust +ventil DIN DN50 +dekanter • Totalni ispust ventil DIN DN50 • Materijal: inox (AISI 304BA)
-------	--	--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 13 of 15

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke **208.885,00 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Dedvukaj Vineyards d.o.o.** (naziv projekta) "**Izgradnja objekta sa fotonaponskim sistemom,, nabavka i montaža opreme za proizvodnju vina**"

ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na **crnogorskom** jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije najeziku za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u **Crnoj Gori**.

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 14 of 15

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **13. 02. 2026** (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP **Vuksanlekići** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 15 of 15

je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Za Dedvukaj Vineyards d.o.o.

DIREKTOR

Pashko Dedvukaj

Broj telefona: **+382 69 727 456**

E-mail: **p.dedvukaj@yahoo.com**

